

Cod: 112630020242858

Banco refrigerato per pasticceria vetri dritti ventilato con mensola intermedia nero +2 +6 °C 222,7x94x122,4h cm



Descrizione

Punti di forza:

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
- Dimensioni contenute (profondità di soli 945 mm);
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
- Piano di lavoro ed espositivo in acciaio inox;
- Vassoi espositivi in acciaio inox facilmente rimovibili per garantire un'agevole pulizia della vetrina;
- Finiture frontali e laterali facilmente smontabili e personalizzabili;
- Sistema antiappannamento vetri ad aria calda;
- Vasca in lamiera preverniciata bianca (idonea al contatto alimentare con isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC pericolosi per l'ambiente (densità 40 Kg / m³);
- Canalizzabile;

- Installazione facile ed immediata.
- Finiture laterali in lamiera con fianco in vetro temperato;
- Pannello comandi elettronico;
- Plafoniera con illuminazione a led;
- Nr. 2 vani a giorno, completi di ripiano intermedio;
- 1 mensola intermedia in vetro temperato;
- Vaschetta evapora condensa dotata di resistenza PTC.

Dimensioni

| | |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 2227x940x1224 mm |
|--------------------|------------------|

Scheda tecnica

| | |
|---|--------------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Assorbimento a regime (dotazione standard) | 0.61 kW |
| Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) | 0.66 kW |
| Classe climatica | 3 |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R452A |
| Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) | 0.023 kW |
| Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) | 0.023 kW |
| Refrigerazione | ventilato |
| Superficie espositiva | 1.66 Mq |
| Temperatura d'esercizio | +2 +6 °C |
| Voltaggio | 220 V, 240 V |