

Cod: 109550024332016

Friggitrice 2 vasche elettrica su mobile capacità 15+15 lt con comandi elettronici 80x70x85h cm



Descrizione

Friggitrice elettrica 2 vasche, struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo. Porta in doppia parete e maniglia robusta.

Riscaldamento dell'olio ottenuto grazie a **resistenze in acciaio inossidabile**, immerse nell'olio e facilmente **ribaltabili** per agevolare le operazioni di pulizia.

Due vasche da 15 lt. ciascuna e dotate di **scheda elettronica con termocoppia in classe J**, che permette la regolazione della temperatura tra 100°C e 190°C. Termostato di sicurezza a riarmo manuale.

Controllo elettronico del riscaldamento dell'olio a intermittenza programmata sia durante la fase di riscaldamento dell'olio sia durante quella di mantenimento della temperatura con impulsi fino a 100° per evitare surriscaldamenti a olio e macchina. L'utilizzo di un tale sistema nel funzionamento normale garantisce una corretta gestione delle temperature dell'olio evitando pericolosi stress termici.

Vasca e invaso in acciaio inossidabile con bordi arrotondati inclinati verso il foro di scarico collegato a una bacinella in acciaio inossidabile per raccogliere l'olio.

Piano di lavoro e vasca stampati per facilità di pulizia. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.

Bacinella e filtro in acciaio inossidabile forniti **in dotazione**. Cesti e coperchi copri vasca in acciaio inossidabile forniti **in dotazione**.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza**.

Dimensioni

| | |
|--------------------|----------------|
| Dimensioni esterne | 800x700x850 mm |
|--------------------|----------------|

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------|--------------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Materiale | acciaio inox |
| Peso | 68 kg |
| Potenza Elettrica | 30 kW |
| Temperatura d'esercizio | +100 +190 °C |
| Voltaggio | 400 V |

Equipaggiamento standard

| | |
|--------------|----------------------|
| In dotazione | 2 cesti e 2 coperchi |
|--------------|----------------------|