

Cod: 113570010242858

**Banco refrigerato per pasticceria vetri dritti ventilato motore remoto e mensola intermedia rosso +2 +6 °C 222,7x94x122,4h cm**



## Descrizione

Punti di forza: - Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";- Dimensioni contenute (profondità di soli 945 mm);- Ideale per ogni tipo di ambiente;- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;- Piano di lavoro ed espositivo in acciaio inox;- Vassoi espositivi in acciaio inox facilmente rimovibili per garantire un'agevole pulizia della vetrina;- Finiture frontali e laterali facilmente smontabili e personalizzabili;- Sistema antiappannamento vetri ad aria calda;- Vasca in lamiera preverniciata bianca (idonea al contatto alimentare) con isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC pericolosi per l'ambiente (densità 40 Kg / m<sup>3</sup>);- Canalizzabile;- Installazione facile ed immediata.- Finiture laterali in lamiera con fianco in vetro temperato;- Pannello comandi elettronico;- Plafoniera con illuminazione a led;- Nr. 2 vani a giorno, completi di ripiano intermedio;- 1 mensola intermedia in vetro temperato;- Vaschetta evaporazione condensa dotata di resistenza PTC.

## Dimensioni

Dimensioni esterne	2227x940x1224 mm
--------------------	------------------

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Assorbimento elettrico (dotazione standard)	0.023 kW
Classe climatica	3
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)	0.023 kW
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)	0.023 kW
Potenza frigorifera	1.03 kW
Refrigerazione	ventilato
Superficie espositiva	1.66 Mq
Temperatura d'esercizio	+2 +6 °C
Voltaggio	220 V, 240 V