

Cod: 113570060242861

Banco refrigerato per pasticceria vetri dritti ventilato motore remoto e 2 mensole intermedie bianco +2 +6 °C 222,7x94x138,4h cm



Descrizione

Punti di forza: - Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";- Dimensioni contenute (profondità di soli 945 mm);- Ideale per ogni tipo di ambiente;- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;- Piano di lavoro ed espositivo in acciaio inox;- Vassoi espositivi in acciaio inox facilmente rimovibili per garantire un'agevole pulizia della vetrina;- Finiture frontali e laterali facilmente smontabili e personalizzabili;- Sistema antiappannamento vetri ad aria calda;- Vasca in lamiera preverniciata bianca (idonea al contatto alimentare con isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC pericolosi per l'ambiente (densità 40 Kg / m³);- Canalizzabile;- Installazione facile ed immediata.- Finiture laterali in lamiera con fianco in vetro temperato;- Pannello comandi elettronico;- Plafoniera con illuminazione a led;- Nr. 2 vani a giorno, completi di ripiano intermedio;- 2 mensole intermedie in vetro temperato;- Vaschetta evapora condensa dotata di resistenza PTC.

Dimensioni

| | |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 2227x940x1384 mm |
|--------------------|------------------|

Scheda tecnica

| | |
|---|--------------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Assorbimento elettrico (dotazione standard) | 0.023 kW |
| Classe climatica | 3 |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R452A |
| Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) | 0.023 kW |
| Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) | 0.046 kW |
| Potenza frigorifera | 1.03 kW |
| Refrigerazione | ventilato |
| Superficie espositiva | 2.08 Mq |
| Temperatura d'esercizio | +2 +6 °C |
| Voltaggio | 220 V, 240 V |