

Cod: 114280700072232

**Bagnomaria elettrico da banco 1 vasca gn 2/1 potenza 2 Kw 80x70x25h cm**



## Descrizione

Bagnomaria elettrico da banco, struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.

Riscaldamento ottenuto mediante resistenze a contatto tipo ETCHED FOIL per consentire lo scambio termico solo verso il fondo della vasca e avere un risparmio energetico. Termostato di sicurezza a riarmo manuale di protezione dell'elemento riscaldante. Comando con interruttore di ON OFF e termostato di regolazione tra 30°C e 90°C con bulbo immerso nella vasca di cottura.

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spigoli arrotondati con grande raggio per una facile pulizia. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.

Vasca realizzata con stampaggio a freddo in AISI 304 con foro di scarico, idonea per bacinelle con un'altezza massima di 150 mm e capacità multipla di recipienti fino a 2/1 GN.

Rubinetto per il carico e il rabbocco acqua posizionato sul cruscotto. Maniglie sagomate a sezione ellittica in AISI 304. Scarico della vasca posizionato sul cruscotto e azionabile da una

leva.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani “testa a testa” e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

### **Dimensioni**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Dimensioni esterne | 800x700x250 mm |
|--------------------|----------------|

### **Scheda tecnica**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Alimentazione           | Elettrico  |
| Peso                    | 24 kg      |
| Potenza Elettrica       | 2 kW       |
| Temperatura d'esercizio | +30 +90 °C |
| Voltaggio               | 230 V      |