

Cod: 114290700072016

Bagnomaria elettrico su vano aperto 1 vasca gn 2/1 potenza 2 Kw 80x70x85h cm



Descrizione

Bagnomaria elettrico su vano aperto, struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.

Riscaldamento ottenuto mediante **resistenze a contatto** per consentire lo scambio termico solo verso il fondo della vasca e avere un risparmio energetico. Termostato di sicurezza a riarmo manuale di protezione dell'elemento riscaldante. Comando con interruttore di ON OFF e termostato di regolazione tra 30°C e 90°C con bulbo immerso nella vasca di cottura.

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spigoli arrotondati con grande raggio per una facile pulizia. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.

Vasca realizzata con stampaggio a freddo in AISI 304 con foro di scarico, idonea per bacinelle con un'altezza massima di 150 mm e capacità multipla di recipienti **fino a 2/1 GN**.

Rubinetto per il carico e il rabbocco acqua posizionato sul cruscotto. Maniglie sagomate a

sezione ellittica in AISI 304. Scarico della vasca posizionato sul cruscotto e azionabile da una leva.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza**.

Dimensioni

Dimensioni esterne	800x700x850 mm
--------------------	----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Potenza Elettrica	2 kW
Temperatura d'esercizio	+30 +90 °C
Voltaggio	230 V