

Cod: 115360020112974

Tavolo frigo refrigerato 2 porte in acciaio inox 0 +8 °C 136x70x85h cm tropicalizzato



Descrizione

Il tavolo frigo refrigerato professionale 2 porte in acciaio serve a garantire la corretta conservazione degli alimenti a basse temperature. Questa attrezzatura è un supporto utilissimo per ristorazione, gastronomia, supermercati e alimentari e può essere dotato di cassetti e porte refrigerate. Il tavolo è collocato nella parte superiore dei frigoriferi ed offre un pratico appoggio per la preparazione dei cibi. Il prodotto è progettato per massimizzare gli spazi inglobando il piano di lavoro in un pratico e versatile angolo frigo. Design e funzionamento Il tavolo frigo refrigerato professionale 2 porte in acciaio inox per ristorazione si compone di un piano di lavoro e di due vani refrigerati per la conservazione degli alimenti. Il design è altamente professionale e lineare, la superficie liscia è interrotta solo dai manici ergonomici delle ante. Nella parte anteriore troviamo i comandi e i pannelli di controllo della temperatura che è compresa tra 0 +8°C. La gradazione è costantemente monitorabile grazie al termostato regolabile digitale. La struttura del tavolo frigo refrigerato è completamente in acciaio inox, un materiale che assicura igiene, durezza e tenuta termica. I piedini regolabili permettono di adeguare il tavolo all'altezza dell'operatore. Le dimensioni esterne sono di 1360x700x850 mm mentre quelle interne sono di 796x580x600 mm per una capacità di 275 Lt. La refrigerazione è ventilata, per cui l'aria fredda

viene distribuita in maniera uniforme, garantendo una ottimale conservazione degli alimenti. L'alimentazione è elettrica con frequenza 50 Hz e Potenza 0.22 kW. Il gas refrigerante impiegato è l'R290 un refrigerante naturale ad alta efficienza energetica e con basso impatto ambientale. Non contribuisce all'effetto serra e non danneggia l'ozono. Il tavolo refrigerato è tropicalizzato ed assicura massime prestazioni anche in condizioni di caldo o umidità intensi, fino a 43° C. Pulizia e manutenzione Per una corretta manutenzione è importante regolare correttamente la temperatura interna del tavolo frigorifero ed effettuare una accurata e costante pulizia interna. Le linee essenziali del tavolo refrigerato professionale 2 ante assicurano grande facilità di pulizia: la presenza di angoli interni arrotondati permette una corretta igiene. Per pulire il **tavolo frigo refrigerato 2 ante per ristorazione, dovrai usare: 1 panno morbido; 1 detergente neutro. Evita l'impiego di spugne abrasive e prodotti corrosivi per non danneggiare il film protettivo dell'acciaio inox. Il prodotto è, inoltre, dotato di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Perché è il prodotto che fa per te Tra i vantaggi di questo elegante e professionale tavolo frigo refrigerato 2 ante per ristorazione troviamo: la presenza di unità integrate, facili da sostituire; display touch screen; sbrinamento automatico prevista con possibilità anche di eseguire sbrinamento manuale; -2 griglie incluse; -2 coppie di guide; Una serratura di sicurezza con chiave; Un motore tropicalizzato in grado di resistere anche alle alte temperature che possono raggiungere le cucine professionali. Acquista on line il tavolo frigo refrigerato 2 porte in acciaio inox per completare l'arredo della tua cucina professionale. Assicurati una zona refrigerata attrezzata e di elevata qualità acquistando un prodotto garantito Ristoattrezzature.

Dimensioni

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 1360x700x850 mm |
| Dimensioni imballo | 1385x725x885 mm |
| Dimensioni interne | 796x580x600 mm |

Scheda tecnica

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Capacità | 275 Lt |
| Classe energetica | D |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso | 85 kg |
| Potenza Elettrica | 0.22 kW |
| Refrigerazione | ventilato |
| Sbrinamento | automatico/manuale |
| Temperatura ambiente massima | 43 °C |
| Temperatura d'esercizio | 0 +8 °C |
| Voltaggio | 230 V |

Equipaggiamento standard

| | |
|--------------|-------------------------------|
| In dotazione | 2 griglie e 2 coppie di guide |
|--------------|-------------------------------|