

Cod: 11579063007001

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt 0 +8 °C ventilato monoblocco - FC



Descrizione

Refrigerazione ventilata - gruppo incorporato - evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile - vano motore con fianchi coibentati - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento automatico - controllo elettronico della temperatura di sbrinamento - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno e reversibile (escluso G-GNV600DT) - chiusura porta con chiave - guarnizione porta estraibile senza utensili - luce interna a LED - fondo con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini regolabili in altezza. I modelli M-GN sono dotati di unità refrigerante Monoblocco - gruppo refrigerante con sistema plug-in caratterizzato da installazione o eventuale rimozione/sostituzione facile ed immediata - motore più silenzioso - Monoblocco protetto da lamiera in acciaio inox.

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	765x855x2080 mm
Dimensioni interne	620x700x1396 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	700 Lt
Capacità netta	650 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Materiale	acciaio inox
Peso lordo	123 kg
Peso netto	108 kg
Potenza Elettrica	0.305 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura ambiente massima	38 °C
Temperatura d'esercizio	0 +8 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie GN2/1 e 3 coppie di guide
--------------	-------------------------------------