

Cod: 115800030023014

**Lavastoviglie a cesto trainato trifase produzione 67-100 cesti ora  
118x83x143h cm**



## Descrizione

Modello compatto. Appositamente progettato per spazi ridotti.  
2 velocità.

Struttura in acciaio inossidabile

Avanzamento centrale in acciaio inossidabile dotato di un limitatore di coppia mediante frizione in caso di blocco.

Separazione delle varie zone mediante schermi intermedi.

Avvio automatico.

Economia

Economizzatore di sciacquo.

Riduttore di pressione per la regolazione della quantità dell'acqua di sciacquo.

Arresti automatici programmati in assenza di carico.

Arresto e temporizzazione dell'avanzamento attivando il microinterruttore di fine corsa.

#### Pulizia e manutenzione

Ampia porta di apertura assistita, che permette l'accesso per la pulizia e i controlli.

Tubi e bocchette facilmente smontabili per la pulizia.

Filtri d'acciaio inossidabile.

Semplice scarico della caldaia mediante rilascio del tubo.

Facile rilevamento dei guasti mediante spie di indicazione.

Facile riparazione senza rimuovere la macchina.

#### Lavaggio

Tubi di lavaggio con bocchette incassate in acciaio inossidabile.

Bocchette ad alta efficienza e durabilità non soggette a usura.

Potente pompa di lavaggio in posizione verticale che permette l'autoscarico.

Facile installazione del dosatore, con ingresso predisposto nella vasca. Sciacquo

Tubi di sciacquo smontabili con diffusori in acciaio inossidabile a grande potere diffusore.

Riempimento automatico della caldaia senza rischio di guasto alle resistenze.

Controllo della temperatura con sonde di grande precisione.

Visualizzazione e regolazione delle temperature di lavaggio e sciacquo sul display digitale premendo un tasto.

Facile installazione del dosatore, con ingresso predisposto nella caldaia.

#### Dimensioni

Altezza utile	400 mm
Dimensioni cesto	500x500 mm
Dimensioni esterne	1180x830x1430 mm

#### Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità caldaia	20 Lt
Frequenza	50 Hz
Peso netto	200 kg
Potenza pompa	1.5 kW
Voltaggio	400 V