

Cod: 11666001067028

Produttore di ghiaccio cubetti trafilati raffreddamento aria produzione 55 kg/24h capacità 10 kg



Descrizione

- Ghiaccio trafilato, compatto e durevole- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria- Sistema funzionamento elettromeccanico- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303- Condensazione ad aria oppure ad acqua- Voltaggio standard e voltaggi speciali- Sportello coibentato, apertura a scomparsa- Interruttore ON-OFF- Bacinella acqua, sistema antipolvere- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile- Isolamento contenitore interno privo di HCFC- Conformità Direttiva RoHS- Carico acqua automatico- Modello in Classe Tropicale +43°C- Modello sotto banco

Dimensioni

| | |
|--------------------|----------------|
| Dimensioni esterne | 450x620x680 mm |
|--------------------|----------------|

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Dimensioni imballo | 505x675x850 mm |
| Ingresso acqua | 106 mm - 135 mm - 3/4" mm |

Scheda tecnica

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Amperaggio Fusibile | 10 A |
| Capacità | 10 kg |
| Condensazione | Aria |
| Consumo elettrico | 0.41 Kw/24h |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Ingresso acqua | 106 mm - 135 mm - 3/4" |
| Peso lordo | 64 kg |
| Peso netto | 56 kg |
| Produzione Kg/24h | 55 Kg/24h |
| Temperatura acqua massima | 32 °C |
| Temperatura acqua minima | 3 °C |
| Temperatura ambiente massima | 43 °C |
| Temperatura ambiente minima | 10 °C |
| Voltaggio | 230 V |