

Cod: 11666002068412

Produttore di ghiaccio cubetti trafilati raffreddamento acqua produzione 140 kg/24h capacità 40 Kg



Descrizione

- Ghiaccio trafilato, compatto e durevole- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria- Sistema funzionamento elettromeccanico- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303- Condensazione ad aria oppure ad acqua- Voltaggio standard e voltaggi speciali- Sportello coibentato, apertura a scomparsa- Interruttore ON-OFF- Bacinella acqua, sistema antipolvere- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile- Isolamento contenitore interno privo di HCFC- Conformità Direttiva RoHS- Carico acqua automatico- Modello in Classe Tropicale +43°C- Modello sotto banco

Dimensioni

Dimensioni esterne	738x690x852 mm
--------------------	----------------

Dimensioni imballo	780x735x1015 mm
Ingresso acqua	104 mm - 182 mm - 3/4" mm

Scheda tecnica

Amperaggio Fusibile	10 A
Capacità	40 kg
Condensazione	Acqua
Consumo elettrico	0.72 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Ingresso acqua	104 mm - 182 mm - 3/4"
Peso lordo	100 kg
Peso netto	90 kg
Produzione Kg/24h	140 Kg/24h
Temperatura acqua massima	32 °C
Temperatura acqua minima	3 °C
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Voltaggio	230 V