

Cod: 11672001076

**Produttore di ghiaccio scaglie sottoraffreddate raffreddamento aria  
produzione 400 kg/24h**



## Descrizione

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria- Sistema funzionamento elettromeccanico- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite- Telaio acciaio inox- Evaporatore in lega anticorrosione, dotato di coltello rotante- Condensazione ad aria oppure ad acqua- Voltaggio standard e voltaggi speciali- 1 m<sup>3</sup>= 430 kg di ghiaccio- Componenti in ABS approvati FDA- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate- Filtro anticalcare ispezionabile- Conformità Direttiva RoHS- Carico acqua automatico- Modello in Classe Tropicale +43°C

## Dimensioni

Dimensioni esterne	900x588x705 mm
--------------------	----------------

Dimensioni imballo	965x655x880 mm
Ingresso acqua	463 mm - 187 mm - 3/4" mm

### Scheda tecnica

Amperaggio Fusibile	16 A
Condensazione	Aria
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R404A, R452A
Ingresso acqua	463 mm - 187 mm - 3/4"
Peso lordo	152 kg
Peso netto	137 kg
Potenza Elettrica	2.1 kW
Produzione Kg/24h	400 Kg/24h
Temperatura acqua massima	32 °C
Temperatura acqua minima	3 °C
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Voltaggio	230 V