

Cod: 11672002075

**Produttore di ghiaccio scaglie sottoraffreddate raffreddamento acqua
produzione 250 kg/24h**



Descrizione

Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria- Sistema funzionamento elettromeccanico- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite- Telaio acciaio inox- Evaporatore in lega anticorrosione, dotato di coltello rotante- Condensazione ad aria oppure ad acqua- Voltaggio standard e voltaggi speciali- 1 m³= 430 kg di ghiaccio- Componenti in ABS approvati FDA- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate- Filtro anticalcare ispezionabile- Conformità Direttiva RoHS- Carico acqua automatico- Modello in Classe Tropicale +43°C

Dimensioni

Ingresso acqua	279 mm - 140 mm - 3/4" mm
----------------	---------------------------

Scheda tecnica

Amperaggio Fusibile	16 A
Condensazione	Acqua
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R404A, R452A
Ingresso acqua	279 mm - 140 mm - 3/4"
Peso lordo	120 kg
Peso netto	100 kg
Potenza Elettrica	1.7 kW
Produzione Kg/24h	250 Kg/24h
Temperatura acqua massima	32 °C
Temperatura acqua minima	3 °C
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Voltaggio	230 V