

Cod: 11664077

Produttore di ghiaccio con unità remota a scaglie sottoraffreddate 620 kg/24h



Descrizione

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio)
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Evaporatore in lega anticorrosiva, dotato di coltello rotante
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Componenti in ABS approvati FDA
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- 1 m³= 430 kg di ghiaccio

Dimensioni

Dimensioni esterne	495x588x705 mm
Dimensioni imballo	550x655x900 mm
Ingresso acqua	118 mm - 115 mm - 3/4" mm

Scheda tecnica

Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R404A, R449A, R452A, R507
Ingresso acqua	118 mm - 115 mm - 3/4"
Peso lordo	89 kg
Peso netto	73 kg
Potenza Elettrica	0.18 kW
Produzione Kg/24h	620 Kg/24h
Temperatura acqua massima	32 °C
Temperatura acqua minima	3 °C
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Voltaggio	230 V