

Cod: 6225

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 Lt a basso consumo energetico ventilato -2 +8 °C



Descrizione

Frigorifero in acciaio inox 700 Lt a norma per la Gastronomia. Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Posteriore e vano motore in acciaio zincato. Compressore tropicalizzato + 43°C "Aspera/Embraco". Termostato digitale "Carel/Dixell". Raffreddamento ventilato "EBM". Evaporatore anticorrosione. Ruote con freno in dotazione. Porta dotata di chiave di sicurezza a chiusura automatica con bloccaggio verso l'esterno. Illuminazione interna a LED. Sbrinamento automatico. Spigoli interni arrotondati per una facile pulizia. Porta a chiusura automatica. Guarnizioni magnetiche, facili da pulire e sostituire. Coibentazione con schiumogeni ad alta efficienza da 50 e 60 mm. Compatibile con misure GN. Griglie montate su guide. Griglie, guide e piedi disponibili come accessori. Dimensioni griglie 2 GN/1.

Dimensioni

Dimensioni esterne	730x805x2075 mm
Dimensioni griglie	530x650 mm
Dimensioni interne	610x635x1540 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Scheda tecnica

Capacità	670 Lt
Classe energetica	B
Compressore	embraco emb40clc
Consumo elettrico	1.26 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso	107 kg
Potenza Elettrica	0.22 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	air defrost
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 Griglie per porta in dotazione
--------------	----------------------------------