

Cod: 3359002002002

Turbofrantumatore con una griglia 2 velocità 1500/750 rpm 400/50/3N



Descrizione

Turbofrantumatore progettato per lavorare in paioli fino a 800 litri di capacità. Possibilità di mescolare e tritare direttamente nel paiolo o recipiente di cottura per preparare consommé, zuppe, frittate, maionese. Progettato per le grandi produzioni e per usi e lavaggi frequenti, è ideale per cucine a grande produzione e l'industria alimentare. Disponibile nei modelli a 1 o 2 velocità. Fabbricati totalmente in acciaio inossidabile 18/10. Comodo da usare: possibilità di movimento in varie direzioni, altezza regolabile, montato su un carrello a 4 ruote in gomma con trattamento antiscivolo, 2 delle quali dotate di freno. Braccio di 600 mm di lunghezza: consente la triturazione in tutti i tipi di recipienti, rotondi o rettangolari, coinvolgendo l'intero recipiente in egual misura. Braccio trituratore equilibrato: evita che il braccio cada o torni indietro quando non è bloccato. Leva di fissaggio del braccio: consente di bloccare il trituratore con una mano mentre si afferra il carrello con l'altra. Pannello dei comandi impermeabile e inclinato: facile accesso anche durante l'utilizzo. Pannello dei comandi posizionato sul carrello che consente una maggiore agilità e maneggevolezza del braccio. Pannello dei comandi con temporizzatore incorporato: consente di lasciare la macchina in funzione fino a 60 minuti senza bisogno di alcun intervento da parte dell'operatore. Cablaggio incorporato nei tubi del carrello: la zona di lavoro rimane libera dai cavi, senza ostacolare i movimenti del braccio trituratore. Supporti per riporre il

cavo di alimentazione: evita che il cavo si arrotoli e disturbi altri utenti. Turbina, disco e griglia facilmente smontabili per la pulizia: non sono necessari strumenti. Turbina, protezione, disco e griglia possono essere lavati in lavastoviglie. Può essere utilizzato con 3 tipologie di griglia facilmente intercambiabili che si adattano alle esigenze di ogni operatore o prodotto: 21D per prodotti fibrosi. Griglia standard 31D multiuso. Griglia 42D per ottenere un prodotto finissimo. Microinterruttore di sicurezza per il controllo della posizione di lavoro: evita che la turbina entri in funzione se il braccio è troppo alto o troppo basso. Protezione di sicurezza sulla testina sminuzzatrice e dispositivo di sicurezza per interruzione dell'alimentazione elettrica. NB: prodotto pagabile solo tramite bonifico bancario , paypal o carta di credito.

Dimensioni

| | |
|------------------------|------------------|
| Diametro della piastra | 280 mm |
| Dimensioni a lavoro | 568x963x1651 mm |
| Dimensioni chiuso | 568x1643x1219 mm |
| Lunghezza braccio | 600 mm |

Scheda tecnica

| | |
|-------------------|---------------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Capacità | 800 Lt |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Giri motore | 1500, 740 Rpm |
| Materiale | acciaio inox |
| Peso netto | 96 kg |
| Potenza Elettrica | 2.2 kW |
| Rumorosità | 32 db |
| Voltaggio | 230 V, 400 V |