

Cod: 3359002002002

## Turbofrantumatore con una griglia 2 velocità 1500/750 rpm 400/50/3N



### Descrizione

Turbofrantumatore progettato per lavorare in paioli fino a 800 litri di capacità. Possibilità di mescolare e tritare direttamente nel paiolo o recipiente di cottura per preparare consommé, zuppe, frittate, maionese. Progettato per le grandi produzioni e per usi e lavaggi frequenti, è ideale per cucine a grande produzione e l'industria alimentare. Disponibile nei modelli a 1 o 2 velocità. Fabbricati totalmente in acciaio inossidabile 18/10. Comodo da usare: possibilità di movimento in varie direzioni, altezza regolabile, montato su un carrello a 4 ruote in gomma con trattamento antiscivolo, 2 delle quali dotate di freno. Braccio di 600 mm di lunghezza: consente la triturazione in tutti i tipi di recipienti, rotondi o rettangolari, coinvolgendo l'intero recipiente in egual misura. Braccio trituratore equilibrato: evita che il braccio cada o torni indietro quando non è bloccato. Leva di fissaggio del braccio: consente di bloccare il trituratore con una mano mentre si afferra il carrello con l'altra. Pannello dei comandi impermeabile e inclinato: facile accesso anche durante l'utilizzo. Pannello dei comandi posizionato sul carrello che consente una maggiore agilità e maneggevolezza del braccio. Pannello dei comandi con temporizzatore incorporato: consente di lasciare la macchina in funzione fino a 60 minuti senza bisogno di alcun intervento da parte dell'operatore. Cablaggio incorporato nei tubi del carrello: la zona di lavoro rimane libera dai cavi, senza ostacolare i movimenti del braccio trituratore. Supporti per riporre il

cavo di alimentazione: evita che il cavo si arrotoli e disturbi altri utenti. Turbina, disco e griglia facilmente smontabili per la pulizia: non sono necessari strumenti. Turbina, protezione, disco e griglia possono essere lavati in lavastoviglie. Può essere utilizzato con 3 tipologie di griglia facilmente intercambiabili che si adattano alle esigenze di ogni operatore o prodotto: 21D per prodotti fibrosi. Griglia standard 31D multiuso. Griglia 42D per ottenere un prodotto finissimo. Microinterruttore di sicurezza per il controllo della posizione di lavoro: evita che la turbina entri in funzione se il braccio è troppo alto o troppo basso. Protezione di sicurezza sulla testina sminuzzatrice e dispositivo di sicurezza per interruzione dell'alimentazione elettrica.

**NB: prodotto pagabile solo tramite bonifico bancario , paypal o carta di credito.**

### Dimensioni

Diametro della piastra	280 mm
Dimensioni a lavoro	568x963x1651 mm
Dimensioni chiuso	568x1643x1219 mm
Lunghezza braccio	600 mm

### Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	800 Lt
Frequenza	50/60 Hz
Giri motore	1500, 740 Rpm
Materiale	acciaio inox
Peso netto	96 kg
Potenza Elettrica	2.2 kW
Rumorosità	32 db
Voltaggio	230 V, 400 V