

Cod: 4113004

Tritacarne produzione 300 Kg/h bocca 82 ø monofase



Descrizione

Tritacarne costruito in lega di alluminio pressofuso e lucidato. Elegante fascia in acciaio inossidabile sulla carcassa motore. Ingranaggi elicoidali in acciaio temperato a bagno d'olio. Motore asincrono ventilato con termica di protezione. Gruppo macinazione carne asportabile disponibile in: a) Ghisa alimentare con trattamento electroless nikel plating b) Alluminio anodizzato (12-22) c) Acciaio inossidabile AISI 304. Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie. Dimensioni alimentazione 120 x 52 mm. Dimensioni scarico 8/60 mm 12/70 mm 22/82 mm 32/ 98 mm. Tramoggia e piatto raccolta in acciaio inox. Pestello in ABS. Comandi a 24 volt.

Dimensioni

Diametro Bocca	82 mm
----------------	-------

Dimensioni esterne	440x240x510 mm
--------------------	----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Giri coclea	140 Rpm
Peso	24 kg
Potenza Elettrica	1.1 kW
Potenza motore	1.5 hp
Produzione Kg/h	300 Kg/h
Voltaggio	230 V