

Cod: 6449

## Armadio Frigorifero Refrigerato Professionale Verticale in abs capacità 570 lt



### Descrizione

L' **armadio refrigerato** è uno strumento indispensabile nella ristorazione grazie alla sua capacità di mantenere i cibi alle basse temperature. L'armadio di ristoattrezzature è dotato di una **solida costruzione** ed offre **prestazioni professionali** che ti permetteranno di lavorare in totale tranquillità e sicurezza.

Ideale per **cucine, pasticcerie e bar** può essere collocato facilmente nel tuo locale grazie alle dimensioni contenute. **Dal punto di vista dei consumi si colloca in classe C.**

### Design e funzionamento

Una parola è sufficiente a descrivere l'aspetto di questo **armadio refrigerato** ed è **linearità**. Si tratta di una attrezzatura professionale estremamente essenziale in cui la **funzionalità** è tutto. La **struttura esterna è realizzata in lamiera verniciata epossidica bianca** mentre l'interno in ABS. L'**acrilonitrile-butadiene-stirene** è un ottimo materiale termoplastico che offre grande resistenza ma anche massima leggerezza.

La **refrigerazione è statica** grazie ad un ventilatore interno che permette di uniformare la temperatura. L'aria fredda si distribuirà così omogeneamente all'interno del frigorifero dall'altro verso il basso. I **pannelli esterni** di fondo e sul retro sono, invece, in **lamiera zincata** e gli **angoli interni arrotondati** semplificano la pulizia della cella. La porta è dotata di **chiusura automatica e guarnizioni magnetiche**, si tratta di due importanti caratteristiche poiché assicurano una tenuta perfetta e permettono di **contenere gli sprechi energetici**.

Inoltre, grazie al piccolo display di cui è dotato, potrai **tenere sempre sotto controllo la temperatura d'esercizio**. Questa si muove in un range da **+2 +8 °C** ed è regolata dal termostato. Per quanto riguarda le sue misure e la sua capacità, le **dimensioni esterne** del nostro armadio refrigerato sono **777x695x1895 mm** e quelle **interne 630x530x1650 mm**. Può contenere **fino a 570 litri!**

Acquistando il nostro **armadio frigorifero refrigerato professionale verticale** avrai in **dotazione anche 3 griglie** di cui due **630x480** e una **630x290**.

## Armadio refrigerato per ristorazione, manutenzione e pulizia

Il nostro **armadio refrigerato** è dotato di un'**unità refrigerante monoblocco**. In caso di guasto questa può essere facilmente estratta per eseguire una riparazione o una sostituzione.

Lo **sbrinamento è automatico** il che consente di mantenere sempre costanti le temperature ed assicurare una eccellente conservazione dei cibi. Non solo, il suo design lineare e gli angoli stondati permettono di raggiungere ogni spazio, anche il più stretto, per effettuare una pulizia accurata.

Assicura sempre il massimo dell'igiene alla tua clientela effettuando **una pulizia ed una manutenzione periodica del tuo frigo per ristorazione**.

## Perché è il prodotto che fa per te

Acquista il nostro **armadio frigorifero refrigerato professionale verticale** per il tuo locale se cerchi un prodotto professionale dalle prestazioni elevate.

Lo **spessore di isolamento di 60 mm** assicura a questo prodotto un ottimo posizionamento nelle classi energetiche. Collocato in Classe C, l'armadio è dotato di un **motore a basso consumo con frequenza 60 Hz e potenza Elettrica 0.185 Kw**.

Il design della maniglia è studiato per essere altamente ergonomico e garantire una presa sicura e salda. Non solo, l'**unità è tropicalizzata**, significa che le prestazioni del frigo non si abbasseranno nemmeno in condizioni ambientali estreme. Potrà supportare facilmente grossi carichi di lavoro ed una **temperatura fino a +30°C con tassi di umidità fino al 55%**.

**Scopri tutti i dettagli nella scheda tecnica.**

### Dimensioni

Dimensioni esterne	777x695x1895 mm
Dimensioni interne	630x530x1650 mm

Isolamento	60 mm
------------	-------

### Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	570 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	60 Hz
Potenza Elettrica	0.185 kW
Refrigerazione	statico
Sbrinamento	a sosta
Temperatura d'esercizio	+2 +8 °C
Voltaggio	230 V