

Kabeljau: 8646

Edelstahl-Tiefkühltruhe 1 Tür 700 lt, belüftet -18 -22 °C tropentauglich



Beschreibung

Die eintürige, belüftete 700-Liter-Tiefkühltruhe aus Edelstahl hat eine äußere und innere Struktur, die vollständig aus Edelstahl AISI 304 besteht. Der Gefrierschrank ist dank der Füße aus Edelstahl AISI 304 auch in der Höhe verstellbar. Das Innere des Gefrierschranks hat abgerundete Ecken, um die Reinigung zu erleichtern und somit eine praktische und hygienische Nutzung zu ermöglichen. Die Kühlung erfolgt über einen externen Verdampfer mit korrosionsgeschützten Lamellen, um die Oxidation zu verhindern, die bei normalem Betrieb des Gefrierschranks durch die Bildung von Frost/Kondensation entstehen würde.

Die Gefriertruhe arbeitet mit 100%iger Effizienz bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von +43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%.

Die Betriebstemperatur ist negativ (-18°C/ -22°C) und kann über ein digitales Thermostat an der Vorderseite, das auch die Abtauung steuert, leicht kontrolliert und reguliert werden.

Im Türrahmen ist eine elektrische Heizung eingebaut, um Kondenswasser zu beseitigen, und die Verdunstung des Kondenswassers erfolgt automatisch.

Der Schrank verfügt über 1 solide Tür mit ergonomischen Griffen, eine leicht abnehmbare Magnetdichtung und ein Schlüsselschloss für das Kühlfach.

Der Gefrierschrank ist ausgestattet mit:

- LED-Innenbeleuchtung;
- 3 GN2/1-Roste;
- 3 Paar Schieber;
- Schloss mit Schlüssel;
- elektrisches Anti-Kondensations-Heizelement.
- tropentauglicher Kompressor

Das Bruttofassungsvermögen des Gefrierschranks beträgt 700 Liter, während das Nenn- und Nettofassungsvermögen 650 Liter beträgt.

Abmessungen

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 740x830x2010 mm |
| Dimensioni interne | 624x702x1401 mm |

Datenblatt

| | |
|------------------------------|-------------|
| Alimentazione | Elektrisch |
| Capacità | 700 Lt |
| Capacità netta | 650 Lt |
| Classe energetica | D |
| Compressore | danfoss |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Potenza Elettrica | 0,48 kW |
| Refrigerazione | belüftet |
| Sbrinamento | automatisch |
| Temperatura ambiente massima | 43 °C |
| Temperatura d'esercizio | -18 -22 °C |
| Termostato | dixell |
| Voltaggio | 230 V |

Serienmäßige Ausstattung

| | |
|--------------|-----------------|
| In dotazione | 3 griglie GN2/1 |
|--------------|-----------------|