

Kabeljau: 9555097170330

## Belüftete Kühltruhe aus Edelstahl 1 Tür 900 lt 790x1010x2090h mm -15 -18 °C



### Beschreibung

Das Kühlregal verfügt über folgende Merkmale - Monoblock mit 75 mm Isolierung mit HFO-Polyurethanschaum, der einen GWP-Wert von 0 hat; - das gesamte verwendete Material ist Aisi 304, sowohl innen als auch außen, mit Ausnahme der Oberseite, der Rückwand und des äußeren Bodens, die in jedem Fall aus Aisi 430 bestehen; - Monoblock-Geräte, die R290-Gas (GWP gleich 3) verwenden, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt - die Heißgasabtauung und nicht die Widerstandsabtauung ermöglicht Energieeinsparungen und ein schnelleres Abtauen; - die teilweise kanalisierte Belüftung, um eine gute Luftzirkulation im Kühlraum zu gewährleisten; - die Führungen sind handschonende, abnehmbare Gestelle - der Mikro-Stopp des Gebläses beim Öffnen der Tür ist mechanisch und muss nicht verschoben werden, wenn die Öffnungsrichtung geändert wird; - die Tür ist umkehrbar, einfach das untere Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite montieren; - die Innenausstattung ist die Tür ist umkehrbar, es genügt, das untere Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite zu montieren; - die Innenausstattung ist ineinandergreifend und leicht abnehmbar, um die Reinigung zu erleichtern; - der Luftauslass ist bei belüfteten Schränken durch eine Rinne geschützt, die gewährleistet, dass der Kaltluftauslass nicht durch Produkte oder Eisbildung behindert wird;

## Abmessungen

Dimensioni esterne	790x1010x2090 mm
--------------------	------------------

## Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Capacità	900 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0,8 kW
Temperatura d'esercizio	-15 -18 °C
Voltaggio	230 V

## Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	16 LIVELLI CON GUIDE A "L" SENZA GRIGLIE PER TEGLIE O PIANI 600X800 PASSO 75
--------------	--