

Kabeljau: 95781754060006

## Smeg UD522DS Topline Serie Doppelkorb-Geschirrspüler mit 500x500 mm Körben 6,7 kW mit Enthärter



### Beschreibung

Professionelle Untertischspülmaschine, 500 mm Doppelkorb mit Spülmitteldosierer und Enthärter  
Struktur: doppelwandiger Edelstahl AISI 304 mit Isolierung Bedienfeld: Touch Besonderheit:  
Doppeltes Korbsystem mit herausnehmbarer Halterung Anzahl der Programme: 14 Stunden-  
Körbe: 72/60/50/40/30/24/15/3 Abmessungen der Körbe: 2 Körbe 500x500 mm Nutzlasthöhe:  
415 mm Klarspülerspender: elektronisch gesteuerte peristaltische Pumpe Waschmittelspender:  
elektronisch gesteuerte Schlauchpumpe Thermisch-akustische Isolierung: Tür und  
Waschkammer Enthärter: Integriert Wasch-/Spülaufträge: 2 Wasch- und 2 Spülaufträge aus  
rostfreiem Stahl 304 Waschanlage: Waschpumpe mit 'Soft Start' System Leistung der  
Waschpumpe: 0,7 kW Abflusssystem: Abflusspumpe für teilweisen Abfluss des Waschwassers,  
inspizierbar Filtersystem: Dreistufiges Filtersystem, integriert in die Ablaufpumpe zur Abscheidung  
von Rückständen und zur Kontrolle des Wasserstands im Tank Spülsystem: Spülpumpe und  
atmosphärischer Kessel (HTR-System) Tank-Heizelement: 0,8 kW Kesselheizelement: 6,00 kW /  
2,00 kW einphasig Unterkorb: zum Spülen von Tassen und Gläsern Oberer Korb - nutzbare  
Beladungshöhe: 145 / 225 mm Unterer Korb - nutzbare Beladungshöhe: 190 / 110 mm (abhängig  
von der Positionierung des oberen Korbes) Spülkapazität: 2 Körbe 500x500 mm, gleichzeitig

Oberer Korb: zum Spülen von Geschirr und Untertassen mit 2 Verstellstufen Funktion "GESAMTSPÜLUNG" des Wassers im Tank nach jedem Spülgang Funktion "EXTRA RINSE" für längeres Spülen Doppeltes Spülkorbsystem Doppelwandige, ausgeglichene, isolierte und abgedichtete Tür Automatischer Zyklusstart bei geschlossener Tür (wählbar) Doppelwandiger Tank mit abgerundeten Ecken Isolierter Boiler Zyklus Crystal mit Absenkung der Nachspültemperatur ULTRA CLEAN PRO Zyklus für die Desinfektion des Geschirrs Zyklus "Tank entleeren und reinigen" wählbar Rücklaufsperr für das Netz Thermostop für die Regelung der Spülwassertemperatur Selbstdiagnosesystem mit Fehleranzeige Kontrollsystem für die Positionierung des Filters Stand-by-Funktion der Heizung bei Nichtbenutzung Abfluss-Pumpensystem Dreistufiges Filtersystem mit integrierter Abflusspumpe Tank mit abgerundeten Ecken Reinigungsmittelspender mit peristaltischer Pumpe Klarspülerspender mit peristaltischer Pumpe

## Abmessungen

Dimensioni esterne	600x600x820 mm
--------------------	----------------

## Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Capacità	11 Lt
Capacità boiler	6 Lt
Consumo d'acqua	2.7 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	aisi 304 edelstahl
Potenza Elettrica	6,7 kW
Voltaggio	230 V, 400 V

## Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto universale con fondo piano, Cestello per posate a 6 scomparti
--------------	--