

Kabeljau: 95831754060006

Smeg FD520DS Topline Serie Standgeschirrspüler mit Korb 500x500 mm 6,7 kW mit Enthärter



Beschreibung

Professioneller Geschirrspüler mit Frontbeladung, erhöhtem 500-mm-Korb, doppelwandig, Spülmittelspender, Weichspüler Bedienfeld: Touch Anzahl der Programme: 14 Körbe pro Stunde: 72/60/50/40/30/24/15/3 Abmessungen der Körbe: 500x500 mm Nutzbare Beladungshöhe: 415 mm Klarspülmittelspender: elektronisch gesteuerte Peristaltikpumpe Waschmittelspender: Elektronisch gesteuerte Schlauchpumpe Thermisch-akustische Isolierung: Tür und Waschkammer Enthärter: Integriert Wasch-/Spüllaufräder: 2 Wasch- und 2 Spüllaufräder aus rostfreiem Stahl 304 Waschanlage: Waschpumpe mit 'Soft Start' System Leistung der Waschpumpe: 0,7 kW Abflusssystem: Abflusspumpe für teilweisen Abfluss des Waschwassers, inspizierbar Filtersystem: Dreistufiges Filtersystem, integriert in die Ablaufpumpe zur Abscheidung von Rückständen und zur Kontrolle des Wasserstands im Tank Spülsystem: Spülpumpe und atmosphärischer Kessel (HTR-System) Tank-Heizelement: 0,8 kW Kesselheizelement: 6,00 kW / 2,00 kW einphasig Stromversorgung / Maximale Leistungsaufnahme: 400V 3N 50 Hz / 6,8 kW; 230V 3N 50Hz / 6,8 kW; 230V 1N 50Hz / 2,8 kW Größe des Bodenfachs: 560x320mm Gewicht (netto/brutto): 80/88 kg Funktion "TOTAL RINSING" für das Wasser im Tank nach jedem Waschgang EXTRA RINSE"-Funktion für längeres Spülen Doppelwandige, ausgeglichene,

isolierte und abgedichtete Tür Automatischer Zyklusstart beim Schließen der Tür (wählbar)
Doppelwandiger Tank mit abgerundeten Ecken Isolierter Boiler Kristallzyklus mit reduzierter
Spültemperatur ULTRA CLEAN PRO Zyklus für die Desinfektion des Geschirrs Zyklus "Tank
entleeren und reinigen" wählbar Rücklaufsperr für das Netz Thermostop für die Regelung der
Spülwassertemperatur Selbstdiagnosesystem mit Fehleranzeige Kontrollsystem für die
Positionierung des Filters Stand-by"-Funktion des Heizelements bei Nichtbenutzung

Abmessungen

Dimensioni esterne	600x600x1350 mm
--------------------	-----------------

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Capacità	11 Lt
Capacità boiler	6 Lt
Consumo d'acqua	2.7 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	aisi 304 edelstahl
Potenza Elettrica	6,7 kW
Voltaggio	230 V, 400 V

Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto universale con fondo piano per 18 piatti, Cestello per posate a 6 scomparti
--------------	--