

Kabeljau: 104440021099

Edelstahl-Tiefkühltruhe 2 Glastüren 1400 Liter belüftet -10 -20°C



Beschreibung

Das Produkt ist komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und verfügt über Glastüren.

Allgemeine Merkmale:

- 2/1 Gastronorm-Schränke mit einer Tiefe von 815 mm
- Innenraum mit abgerundeten Ecken und geformtem Boden
- 75 mm ökologische Polyurethan-Isolierung
- Regale (52 mm Abstand) und Führungen aus Edelstahl AISI 304
- belüftete Kühlung mit Verdampfer, der mit Korrosionsschutzfarbe behandelt ist
- leicht austauschbare Monoblock-Kühleinheit
- Modelle mit Glastür und Verflüssigungssatz der Klasse N (max. +32°C)
- Kältemittel R290 (Propan)
- elektronisches Energiespar-Bedienfeld mit HACCP-Funktion
- Temperatur- und Verschmutzungsalarm für den Verflüssiger
- Schnellkühlung "Overcooling"-Funktion
- Möglichkeit der Einstellung von hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit

- automatische Heißgasabtauung
- Serielle Schnittstelle für den Anschluss an Überwachungssysteme
- automatische Kondensatverdampfung mit Heißgasrohr
- interne Beleuchtung
- Tastensperre
- selbstschließende Türen mit 105°-Anschlag
- leicht austauschbare Magnetdichtungen
- höhenverstellbare Füße aus Edelstahl (130-200 mm)

N.B.: Um die Steuervergünstigung für Industrie 4.0 zu nutzen, wählen Sie die Option WIFI.

Abmessungen

Dimensioni esterne	1500x815x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch	
Amperaggio	5.46 A	
Capacità	1400 Lt	
Capacità netta	1365 Lt	
Frequenza	50 Hz	
Gas refrigerante	R290	
Peso	252 kg	
Peso lordo	272 kg	
Potenza Elettrica	0,87 kW	
Potenza frigorifera	0.859 kW	
Refrigerazione	belüftet	
Sbrinamento	automatisch	
Temperatura d'esercizio	-10 -20 °C	
Voltaggio	230 V	

Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
	INOA per clascuna porta