

Kabeljau: 104440032319

## 3-Flügeltüren-Edelstahl-Tiefkühltruhe 2300 Liter belüftet -10 -22°C



### Beschreibung

Das Produkt ist komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und verfügt über Blindtüren. Allgemeine Merkmale: - 2/1 Gastronorm-Schränke mit einer Tiefe von 815 mm- Innenraum mit abgerundeten Ecken und geformtem Boden- 75 mm ökologische Polyurethan-Isolierung- Regale (52 mm Abstand) und Führungen aus Edelstahl AISI 304- belüftete Kühlung mit Verdampfer, der mit Korrosionsschutzfarbe behandelt ist- leicht austauschbares Monoblock-Kühlaggregat- mit doppelter Kühleinheit- Modelle mit Volltür und Verflüssigungssatz der Klasse SN-T (max. +43°C)- Kältemittel R290 (Propan)- elektronisches Energiespar-Bedienfeld mit HACCP-Funktion- Temperatur- und Verschmutzungsalarmmanagement für den Verflüssiger- Schnellkühlung "Overcooling"-Funktion- Möglichkeit der Einstellung von hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit- automatische Heißgasabtauung- Serielle Schnittstelle für den Anschluss an Überwachungssysteme- automatische Kondensatverdampfung mit Heißgasrohr- interne Beleuchtung- Tastensperre- selbstschließende Türen mit 105°-Anschlag- leicht austauschbare Magnetdichtungen- höhenverstellbare Füße aus Edelstahl (130-200 mm) N.B. :Um die Steuervergünstigung für Industrie 4.0 zu nutzen, wählen Sie die Option WIFI.

## Abmessungen

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 2250x815x2080 mm |
| Dimensioni imballo | 2290x880x2235 mm |

## Datenblatt

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Alimentazione           | Elektrisch |
| Amperaggio              | 10.5 A     |
| Capacità                | 2300 Lt    |
| Capacità netta          | 2102 Lt    |
| Classe energetica       | E          |
| Frequenza               | 50 Hz      |
| Gas refrigerante        | R290       |
| Peso                    | 325 kg     |
| Peso lordo              | 357 kg     |
| Potenza Elettrica       | 1,7 kW     |
| Potenza frigorifera     | 1.718 kW   |
| Temperatura d'esercizio | -10 -22 °C |
| Voltaggio               | 230 V      |

## Serienmäßige Ausstattung

|              |  |
|--------------|--|
| In dotazione | 3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta |
|--------------|--|