

Kabeljau: 1045100209975

Edelstahl-Kühlmöbel mit doppelter Temperatur 2 separate Türen 1400 lt -2 +10°C / -10 -22°C



Beschreibung

Das Produkt verfügt über eine vollständige Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 mit blinden Türen, zwei separaten Innenräumen mit einem Nettovolumen von jeweils 625 Litern. Die linke Seite hat eine Betriebstemperatur von -2 +10°C, die rechte Seite von -10 -22°C. Da das Produkt zwei Betriebstemperaturen hat, verfügt es über zwei Energieklassen. Energieklasse bei positiver Temperatur: C, Energieklasse bei negativer Temperatur: F.

Allgemeine Eigenschaften:

- Gastronorm 2/1 Schränke mit einer Tiefe von 815 mm
- Innenraum mit abgerundeten Ecken und geformtem Boden
- 75 mm ökologische Polyurethan-Isolierung
- Gestelle (52 mm Abstand) und Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- belüftete Kühlung mit Verdampfer, der mit Korrosionsschutzfarbe behandelt ist
- leicht austauschbare Monoblock-Kühleinheit
- Modelle mit Volltür und Verflüssigungssatz der Klasse SN-T (max. +43°C)

- Kältemittel R290 (Propan)
- elektronisches Energiespar-Bedienfeld mit HACCP-Funktion
- Temperatur- und Verschmutzungsalarm für den Verflüssiger
- Schnellkühlung "Overcooling"-Funktion
- Möglichkeit der Einstellung von hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit
- automatische Heißgasabtauung
- Serielle Schnittstelle für den Anschluss an Überwachungssysteme
- automatische Kondensatverdampfung mit Heißgasrohr
- interne Beleuchtung
- Tastensperre
- selbstschließende Türen mit 105°-Anschlag
- leicht austauschbare Magnetdichtungen
- höhenverstellbare Füße aus Edelstahl (130-200 mm)

N.B. :Um die Steuervergünstigung für Industrie 4.0 zu nutzen, wählen Sie die Option WIFI.

Abmessungen

Dimensioni esterne	1500x815x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Amperaggio	4.98 A
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1250 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	245 kg
Peso lordo	265 kg
Potenza Elettrica	0,8 kW
Potenza frigorifera	0.999 kW
Refrigerazione	belüftet
Sbrinamento	automatisch
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--