

Kabeljau: 1045100331975

Edelstahl-Kühlmöbel mit doppelter Temperatur 3 Türen 2300 Liter -2 +10°C / -10 -22°C



Beschreibung

Das Produkt ist komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und verfügt über zwei getrennte Innenräume, einer mit 1365 Litern und der andere mit 625 Litern. Die linke Seite hat eine Betriebstemperatur von -10 bis 22°C, während die rechte Seite eine Betriebstemperatur von -2 bis +10°C hat. Da das Produkt zwei Betriebstemperaturen hat, verfügt es über zwei Energieklassen. Energieklasse bei positiver Temperatur: D, Energieklasse bei negativer Temperatur: F. Allgemeine Eigenschaften: - Schränke in Gastronorm 2/1 mit einer Tiefe von 815 mm- Innenraum mit abgerundeten Ecken und geformtem Boden- 75 mm ökologische Polyurethan-Isolierung- Gestelle (52 mm Abstand) und Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304- belüftete Kühlung mit Verdampfer, der mit Korrosionsschutzfarbe behandelt ist- leicht austauschbares Monoblock-Kühlaggregat- mit doppelter Kühleinheit- Modelle mit Volltür und Verflüssigungssatz der Klasse SN-T (max. +43°C)- Kältemittel R290 (Propan)- elektronisches Energiespar-Bedienfeld mit HACCP-Funktion- Temperatur- und Verschmutzungsalarmmanagement für den Verflüssiger- Schnellkühlung "Overcooling"-Funktion- Möglichkeit der Einstellung von hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit- automatische Heißgasabtauung- Serielle Schnittstelle für den Anschluss an Überwachungssysteme- automatische Kondensatverdampfung mit Heißgasrohr-

interne Beleuchtung- Tastensperre- selbstschließende Türen mit 105°-Anschlag- leicht austauschbare Magnetdichtungen- höhenverstellbare Füße aus Edelstahl (130-200 mm) N.B.
:Um die Steuervergünstigung für Industrie 4.0 zu nutzen, wählen Sie die Option WIFI.

Abmessungen

Dimensioni esterne	2250x815x2080 mm
Dimensioni imballo	2290x880x2235 mm

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Amperaggio	5.81 A
Capacità	2300 Lt
Capacità netta	1990 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	346 kg
Peso lordo	368 kg
Potenza Elettrica	0,9 kW
Potenza frigorifera	1.306 kW
Refrigerazione	belüftet
Sbrinamento	automatico
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--