

Kabeljau: 1045200106374

## **Doppel-Temperatur-Kühlschrank Tiefe 85 cm Edelstahl 1 Tür mit 2 separaten Türen 700 l -2 +10°C / -2 +10°C**



### **Beschreibung**

Das Produkt ist komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und verfügt über zwei getrennte Innenräume mit einem Fassungsvermögen von jeweils 300 Litern. Sowohl der obere als auch der untere Teil haben eine Betriebstemperatur von -2 +10°C. Allgemeine Merkmale: - Gastronorm 2/1 Schränke mit 850 mm Tiefe- Innenraum mit abgerundeten Kanten und geformtem Boden- 75 mm ökologische Polyurethan-Isolierung- Gestelle (52 mm Abstand) und Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304- belüftete Kühlung mit Verdampfer, der mit Korrosionsschutzfarbe behandelt ist- leicht austauschbare Pufferkühlung- Modelle mit Volltür und Verflüssigungssatz der Klasse SN-T (max. +43°C)- Kältemittel R290 (Propan)- elektronisches Energiespar-Bedienfeld mit HACCP-Funktion- Temperatur- und Verschmutzungsalarm für den Verflüssiger- Schnellkühlung "Overcooling"-Funktion- Möglichkeit der Einstellung von hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit- automatische Abtauung mit Widerstand- Serielle Schnittstelle für den Anschluss an Überwachungssysteme- automatische Verdunstung des Kondensats mit selbstregulierendem Widerstand- interne Beleuchtung- Verriegelung mit Schlüssel- selbstschließende Türen mit 105°-Anschlag- leicht austauschbare Magnetdichtungen- höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl (130-200 mm) N.B. :Um die Steuervergünstigung für Industrie 4.0 zu nutzen, wählen Sie die

Option WIFI.

## Abmessungen

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

## Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Amperaggio	3 A
Capacità	700 Lt
Capacità netta	600 Lt
Classe energetica	B
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	162 kg
Peso lordo	174 kg
Potenza Elettrica	0,62 kW
Potenza frigorifera	0.64 kW
Refrigerazione	belüftet
Sbrinamento	automatisch
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

## Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	2 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--