

Kabeljau: 1045200106375

Doppel-Temperatur-Kühlschrank Tiefe 85 cm Edelstahl 1 Tür mit 2 separaten Türen 700 lt -2 +10°C / -10 -22°C



Beschreibung

Das Produkt ist komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und verfügt über zwei separate 300-Liter-Innenräume. Der obere Teil hat eine Betriebstemperatur von 2 +10°C und der untere Teil von -10 -22°C. Da das Produkt zwei Betriebstemperaturen hat, verfügt es über zwei Energieklassen. Energieklasse bei positiver Temperatur: B, Energieklasse bei negativer Temperatur: E. Allgemeine Eigenschaften: - Gastronorm 2/1 Schränke mit 850 mm Tiefe- Innenraum mit abgerundeten Ecken und geformtem Boden- 75 mm ökologische Polyurethan- Isolierung- Gestelle (52 mm Abstand) und Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304- belüftete Kühlung mit Verdampfer, der mit Korrosionsschutzfarbe behandelt ist- leicht austauschbare Pufferkühlung- Modelle mit Volltür und Verflüssigungssatz der Klasse SN-T (max. +43°C)- Kältemittel R290 (Propan)- elektronisches Energiespar-Bedienfeld mit HACCP-Funktion- Temperatur- und Verschmutzungsalarm für den Verflüssiger- Schnellkühlung "Overcooling"-Funktion- Möglichkeit der Einstellung von hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit- automatische Abtauung mit Widerstand- Serielle Schnittstelle für den Anschluss an Überwachungssysteme- automatische Verdunstung des Kondensats mit selbstregulierendem Widerstand- interne Beleuchtung- Verriegelung mit Schlüssel- selbstschließende Türen mit

105°-Anschlag- leicht austauschbare Magnetdichtungen- höhenverstellbare FüÙe aus rostfreiem Stahl (130-200 mm) N.B. :Um die Steuervergünstigung für Industrie 4.0 zu nutzen, wählen Sie die Option WIFI.

Abmessungen

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Amperaggio	4 A
Capacità	700 Lt
Capacità netta	600 Lt
Classe energetica	B
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	167 kg
Peso lordo	179 kg
Potenza Elettrica	0,69 kW
Potenza frigorifera	0.63 kW
Refrigerazione	belüftet
Sbrinamento	automatico
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	2 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--