

Kabeljau: 1045200106375

Doppel-Temperatur-Kühlschrank Tiefe 85 cm Edelstahl 1 Tür mit 2 separaten Türen 700 lt -2 +10°C / -10 -22°C



Beschreibung

Das Produkt ist komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und verfügt über zwei separate 300-Liter-Innenräume. Der obere Teil hat eine Betriebstemperatur von 2 +10°C und der untere Teil von -10 -22°C. Da das Produkt zwei Betriebstemperaturen hat, verfügt es über zwei Energieklassen. Energieklasse bei positiver Temperatur: B, Energieklasse bei negativer Temperatur: E.

Allgemeine Eigenschaften:

- Gastronorm 2/1 Schränke mit 850 mm Tiefe
- Innenraum mit abgerundeten Ecken und geformtem Boden
- 75 mm ökologische Polyurethan-Isolierung
- Gestelle (52 mm Abstand) und Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- belüftete Kühlung mit Verdampfer, der mit Korrosionsschutzfarbe behandelt ist
- leicht austauschbare Pufferkühlung
- Modelle mit Volltür und Verflüssigungssatz der Klasse SN-T (max. +43°C)

- Kältemittel R290 (Propan)
- elektronisches Energiespar-Bedienfeld mit HACCP-Funktion
- Temperatur- und Verschmutzungsalarm für den Verflüssiger
- Schnellkühlung "Overcooling"-Funktion
- Möglichkeit der Einstellung von hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit
- automatische Abtauung mit Widerstand
- Serielle Schnittstelle für den Anschluss an Überwachungssysteme
- automatische Verdunstung des Kondensats mit selbstregulierendem Widerstand
- interne Beleuchtung
- Verriegelung mit Schlüssel
- selbstschließende Türen mit 105°-Anschlag
- leicht austauschbare Magnetdichtungen
- höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl (130-200 mm)

N.B. :Um die Steuervergünstigung für Industrie 4.0 zu nutzen, wählen Sie die Option WIFI.

Abmessungen

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Amperaggio	4 A
Capacità	700 Lt
Capacità netta	600 Lt
Classe energetica	B
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	167 kg
Peso lordo	179 kg
Potenza Elettrica	0,69 kW
Potenza frigorifera	0.63 kW
Refrigerazione	belüftet
Sbrinamento	automatisch
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	2 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--