

Kabeljau: 1045200209974

## **Kühlregal mit doppelter Temperatur Tiefe 85 cm Edelstahl 2 separate Türen 1400 lt -2 +10°C / -2 +10°C**



### **Beschreibung**

Das Produkt ist komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und verfügt über Blindtüren, zwei getrennte Innenräume mit je 625 Litern Fassungsvermögen und eine Betriebstemperatur von -2 +10°C auf der linken und rechten Seite. Allgemeine Merkmale: - 2/1 Gastronorm-Schränke mit 850 mm Tiefe- Innenraum mit abgerundeten Ecken und geformtem Boden- 75 mm ökologische Polyurethan-Isolierung- Gestelle (52 mm Abstand) und Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304- belüftete Kühlung mit Verdampfer, der mit Korrosionsschutzfarbe behandelt ist- leicht austauschbare Pufferkühlung- Modelle mit Volltür und Verflüssigungssatz der Klasse SN-T (max. +43°C)- Kältemittel R290 (Propan)- elektronisches Energiespar-Bedienfeld mit HACCP-Funktion- Temperatur- und Verschmutzungsalarm für den Verflüssiger- Schnellkühlung "Overcooling"-Funktion- Möglichkeit der Einstellung von hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit- automatische Abtauung mit Widerstand- Serielle Schnittstelle für den Anschluss an Überwachungssysteme- automatische Verdunstung des Kondensats mit selbstregulierendem Widerstand- interne Beleuchtung- Verriegelung mit Schlüssel- selbstschließende Türen mit 105°-Anschlag- leicht austauschbare Magnetdichtungen- höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl (130-200 mm) N.B. :Um die Steuervergünstigung für Industrie 4.0 zu nutzen, wählen Sie die

Option WIFI.

## Abmessungen

Dimensioni esterne	1500x850x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

## Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Amperaggio	2.9 A
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1250 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	232 kg
Peso lordo	255 kg
Potenza Elettrica	0,46 kW
Potenza frigorifera	0.812 kW
Refrigerazione	belüftet
Sbrinamento	automatisch
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

## Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--