

Kabeljau: 1045200209975

**Kühlregal mit doppelter Temperatur Tiefe 85 cm Edelstahl 2 separate Türen
1400 lt -2 +10°C / -10 -22°C**



Beschreibung

Das Produkt ist komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und verfügt über zwei separate 625-Liter-Innenräume mit Blindtüren. Die linke Seite hat eine Betriebstemperatur von -2 +10°C, die rechte Seite -10 -22°C. Da das Produkt zwei Betriebstemperaturen hat, verfügt es über zwei Energieklassen. Energieklasse bei positiver Temperatur: C, Energieklasse bei negativer Temperatur: F. Allgemeine Eigenschaften: - Gastronorm 2/1 Schränke mit 850 mm Tiefe- Innenraum mit abgerundeten Ecken und geformtem Boden- 75 mm ökologische Polyurethan- Isolierung- Gestelle (52 mm Abstand) und Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304- belüftete Kühlung mit Verdampfer, der mit Korrosionsschutzfarbe behandelt ist- leicht austauschbare Pufferkühlung- Modelle mit Volltür und Verflüssigungssatz der Klasse SN-T (max. +43°C)- Kältemittel R290 (Propan)- elektronisches Energiespar-Bedienfeld mit HACCP-Funktion- Temperatur- und Verschmutzungsalarm für den Verflüssiger- Schnellkühlung "Overcooling"-Funktion- Möglichkeit der Einstellung von hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit- automatische Abtauung mit Widerstand- Serielle Schnittstelle für den Anschluss an Überwachungssysteme- automatische Verdunstung des Kondensats mit selbstregulierendem Widerstand- interne Beleuchtung- Verriegelung mit Schlüssel- selbstschließende Türen mit

105°-Anschlag- leicht austauschbare Magnetdichtungen- höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl (130-200 mm) N.B. :Um die Steuervergünstigung für Industrie 4.0 zu nutzen, wählen Sie die Option WIFI.

Abmessungen

Dimensioni esterne	1500x850x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Amperaggio	4.98 A
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1250 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	245 kg
Peso lordo	265 kg
Potenza Elettrica	0,8 kW
Potenza frigorifera	1 kW
Refrigerazione	belüftet
Sbrinamento	automatico
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--