

Kabeljau: 1045200331974

## Kühlregal mit doppelter Temperatur Tiefe 85 cm Edelstahl 3 Türen 2300 lt -2 +10°C / -2 +10°C



### Beschreibung

Das Produkt ist komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und verfügt über Blindtüren, zwei getrennte Innenräume mit 1365 Litern und 625 Litern. Sowohl die linke als auch die rechte Seite haben eine Betriebstemperatur von -2 +10°C. Da das Produkt zwei Betriebstemperaturen hat, verfügt es über zwei Energieklassen. Energieklasse bei positiver Temperatur: C, Energieklasse bei negativer Temperatur: D. Allgemeine Eigenschaften: - Gastronorm 2/1 Schränke mit 850 mm Tiefe- Innenraum mit abgerundeten Ecken und geformtem Boden- 75 mm ökologische Polyurethan-Isolierung- Gestelle (52 mm Abstand) und Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304- belüftete Kühlung mit Verdampfer, der mit Korrosionsschutzfarbe behandelt ist- leicht austauschbare Pufferkühlung- Modelle mit Volltür und Verflüssigungssatz der Klasse SN-T (max. +43°C)- Kältemittel R290 (Propan)- elektronisches Energiespar-Bedienfeld mit HACCP-Funktion- Temperatur- und Verschmutzungsalarm für den Verflüssiger- Schnellkühlung "Overcooling"-Funktion- Möglichkeit der Einstellung von hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit- automatische Abtauung mit Widerstand- Serielle Schnittstelle für den Anschluss an Überwachungssysteme- automatische Verdunstung des Kondensats mit selbstregulierendem Widerstand- interne Beleuchtung- Verriegelung mit Schlüssel- selbstschließende Türen mit

105°-Anschlag- leicht austauschbare Magnetdichtungen- höhenverstellbare FüÙe aus Edelstahl (130-200 mm) N.B. :Um die Steuervergünstigung für Industrie 4.0 zu nutzen, wählen Sie die Option WIFI.

### Abmessungen

Dimensioni esterne	2250x850x2080 mm
Dimensioni imballo	2290x880x2235 mm

### Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Amperaggio	3.73 A
Capacità	2300 Lt
Capacità netta	1990 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	335 kg
Peso lordo	357 kg
Potenza Elettrica	0,6 kW
Potenza frigorifera	1.12 kW
Refrigerazione	belüftet
Sbrinamento	automatico
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

### Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--