

Kabeljau: 11106026014149

**Automatische Charcuterie-Schneidemaschine professionelles Bandsystem  
feste Schleifvorrichtung verchromtes Messer Ø 300 mm 0,23 kW**



## Beschreibung

Professionelle automatische Schneidemaschine zum Schneiden von Wurst, Käse, Brot und Fisch. Der automatische Vorschubmechanismus wird durch einen Hebel unter der flachen Auflage betätigt, so dass der Bediener entscheiden kann, ob er die Aufschnittmaschine auch manuell bedienen möchte.

Die bis ins kleinste Detail durchdachte Linie mit großen Radien und ohne scharfe Kanten ermöglicht eine einfache und vollständige Reinigung, die auch durch das BLC-System, den verschiebbaren Schlittenblock, gewährleistet wird, der es ermöglicht, die Produktplatte und ihre Halterung zu entfernen und so einen bequemen Zugang auch zu dem Teil unter der Platte selbst zu ermöglichen; in diesem Fall erlaubt ein spezieller Sicherheitsmechanismus die Demontage nur dann, wenn sich das Schott zur Scheibeneinstellung in der Position "0" befindet, so dass das Messer vollständig geschützt ist. Ausgestattet mit einem digitalen Bedienfeld für die Auswahl der 3 Geschwindigkeiten und 3 Hübe einschließlich der Scheibenzählerfunktion. Die S.C.A.-Platte, die zum Schneiden von unregelmäßig geformten Wurst- und/oder

## **Fleischstücken geeignet ist, ist ebenfalls Standard bei diesem Modell.**

Diese Aufschnittmaschine wurde gemäß den geltenden Sicherheitsnormen entwickelt und verfügt über die folgenden Merkmale:

- Robuster Unterbau aus Edelstahl für mehr Stabilität.
- Sockel aus Aluminiumguss mit polierter anodischer Oxidation.
- Professionelle, gehärtete, geschliffene und hartverchromte Klinge.
- Presser aus Aluminiumguss mit Oxidationsschutz.
- Professioneller, leiser, leistungsstarker und robuster selbstbelüfteter Asynchronmotor
- Anodisch oxidationsgeschütztes Aluminiumgussgewebe.
- Gestufter Drehknopf zur Einstellung der Schnittstärke bis zu 15 mm
- Die Messerwelle ist auf einem doppelten Kugellager gelagert.
- Fester Blattschutzring.

## **Abmessungen**

Capacità di taglio	290x200 mm
Corsa carrello	325 mm
Diametro lama	300 mm
Dimensioni esterne	685x540x545 mm
Dimensioni imballo	630x520x620 mm
Dimensioni piano d'appoggio	487x355 mm
Spessore massimo di taglio	15 mm

## **Datenblatt**

Alimentazione	Elektrisch
Frequenza	50 Hz
Peso	49 kg
Potenza Elettrica	0,23 kW
Voltaggio	230 V