

Kabeljau: 111890060412937

## Gas Aufsatzbratplatte 1/2 glatt 1/2 Rillenplatte 12 kW 80x90x25h cm



### Beschreibung

Konstruktion aus rostfreiem Stahl. Griffe aus athermischem Material mit funktionellem Siebdruck am Rand.

Schneller Temperaturanstieg und Wärmespeicherung durch **hocheffiziente U-förmige Brenner mit stabilisierter Flamme**, geeignet für Arbeiten bei hohen Temperaturen. U-förmige, verbrennungsoptimierte Einstrangbrenner mit Maximalabgriff, Mindest-Sicherheitsthermoelement und Zündflamme. Ausgestattet mit einem Sicherheitsgasabgriff, der die Regulierung der Flamme **von Maximum auf Minimum** ermöglicht und die Bratplatte auf über 300°C bringt. Die thermische Stabilität der Bratplatte wird bei maximaler Leistung bei 350°C erreicht. Die Sicherheit wird durch ein Thermoelement gewährleistet, das von der Brennerflamme aktiv gehalten wird.

**Eine einzige große Griddleplatte**, die eine hervorragende Wärmeübertragung bei der Erwärmung ermöglicht.

**Zwei unabhängige Kochzonen**, jede mit Temperatureinstellung. **1/2 glatte und 1/2 gerippte Kochplatte.**

Abgeschrägte Platte gegenüber der Fettablauföffnung, die mit einem unter der Kochfläche angebrachten Behälter verbunden ist. **Große Öffnung auf der Kochfläche** zum Ablassen des Fetts in einen **Behälter mit einem Fassungsvermögen von 2,9 Litern**, der unter der Kochfläche angebracht ist und mit dem **Gerät** geliefert wird.

Kochfläche aus dickem Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten und **geschweißtem Spritzschutz** für eine einfache Reinigung. Front-, Seiten- und Rückwandverkleidung aus Edelstahl AISI 304.

Lasergeschnittene Oberseite, um eine "Kopf-an-Kopf"-Kombination der Oberseiten und eine Verbindung der Oberseiten untereinander zu gewährleisten.

Getestet mit Methan oder LPG-Gas je nach Benutzeranforderungen.

### Abmessungen

Dimensioni esterne	800x900x250 mm
--------------------	----------------

### Datenblatt

Alimentazione	Gas
Peso	89 kg
Potenza Gas	12 kW