

Kabeljau: 11579063012001

## Edelstahl-Tiefkühltruhe 1 Tür 700 l -18 -22 °C belüftet Monoblock - FC



### Beschreibung

Belüftete Kühlung - Einbaugerät - Verdampfer verdeckt positioniert, um maximalen Raum zur Verfügung zu haben - Motorraum mit isolierten Seiten - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrische Heizung um den Türrahmen, um Kondenswasser zu beseitigen - automatische Abtauung - elektronische Regelung der Abtautemperatur - automatische Verdunstung von Kondenswasser - korrosionsgeschützter Verdampfer. Tür mit Rückholfeder und reversibel (außer G-GNV600DT) - Türschloss mit Schlüssel - Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar - LED-Innenbeleuchtung - Boden mit abgerundeten Ecken - Außenboden und Rückwand aus verzinktem Blech. Höhenverstellbare Füße. Die Modelle M-GN sind mit einem Monoblock-Kühlaggregat ausgestattet - Kühlaggregat mit Stecksystem, das sich durch eine einfache und sofortige Installation oder einen eventuellen Ausbau/Austausch auszeichnet - leiserer Motor - Monoblock durch Edelstahlblech geschützt.

## Abmessungen

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	765x855x2080 mm
Dimensioni interne	620x700x1396 mm
Spessore coibentazione	60 mm

## Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Capacità	700 Lt
Capacità netta	650 Lt
Classe energetica	E
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Materiale	rostfreier Stahl
Peso lordo	129 kg
Peso netto	114 kg
Potenza Elettrica	0,52 kW
Refrigerazione	belüftet
Sbrinamento	automatisch
Temperatura ambiente massima	38 °C
Temperatura d'esercizio	-18 -22 °C
Voltaggio	230 V

## Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	3 griglie GN2/1 e 3 coppie di guide
--------------	-------------------------------------