

Kabeljau: 962

Querschneider mit 600x710 mm Bändern



Beschreibung

Manuelle Teigausrollmaschinen, die jede Art von Teig bis hin zu sehr dünnen Dicken verarbeiten können. Die Walzzyylinder sind hartverchromt, geschliffen und poliert. Die Abstreifer sind zur Reinigung leicht abnehmbar. Die Lager sind alle abgeschirmt, um das Eindringen von Mehl zu verhindern. Die Förderbänder haben eine variable Geschwindigkeit, um Falten im Teigband zu vermeiden. Die Tischplatten können angehoben werden, um die Gesamtabmessungen zu verringern, wenn die Maschine stillsteht. Die elektrische Anlage ist mit Niederspannung ausgestattet und verfügt über zwei Bedienelemente (Hand- und Fußpedal). Die Schutzvorrichtungen sind vom Typ Unfallschutz und werden über Endschalter an das elektrische System angeschlossen. Die Maschine ist auf Rädern montiert, um sie leicht bewegen zu können. Öffnung des Zylinders von 0 bis 35 mm.

Abmessungen

Diametro cilindri	70 mm
Dimensioni esterne	2780x1010x1160 mm
Dimensioni tappeti	600x710 mm
Lunghezza cilindri	600 mm

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Frequenza	50 Hz
Peso	215 kg
Potenza Elettrica	0,75 kW
Potenza motore	1 hp
Voltaggio	400 V