

Cod: 3134

**Front-loaded washer basin capacity 60 lt basket 500x620 mm**



## Description

The washer with its large 500x620mm stainless steel basket and 470mm door opening has an hourly output of 30 cycles/hour. The volume of water is impressive: over 840 litres per minute! A cascade of water that guarantees unrivalled washing results, optimum performance, wash after wash. Equipped with peristaltic rinse aid dispenser, peristaltic detergent dispenser and stainless steel wash tank protection filters. Supplied with N°1 500x620 mm drum, N°1 peristaltic rinse aid dispenser, N°1 peristaltic detergent dispenser, N°1 Air Break System (constant temperature, pressure and quantity of rinse water.), N°1 Interlock System, N°1 Rinse Pump, N°1 Double Tank Filter and Stainless Steel Impellers.

## Dimensions

Altezza utile	470 mm
---------------	--------

Diametro tubo di carico acqua	3/4"
Diametro tubo di scarico acqua	31 mm
Dimensioni cesto	500x620 mm
Dimensioni esterne	594x753x1434 mm

### Technical data

Acqua alimentazione	50 °C
Alimentazione	Electric
Capacità	60 Lt
Capacità boiler	9 Lt
Capacità pompa	840 Lt/h
Cicli di lavoro	30 Nr
Frequenza	50 Hz
Peso	100 kg
Potenza massima	10.5 kW
Potenza pompa	1.5 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	9 kW
Resistenza vasca	4.5 kW
Rumorosità	60 db
Temperatura acqua massima	50 °C
Temperatura lavaggio	55 °C
Temperatura risciacquo	85 °C
Tempo ciclo	360 "
Voltaggio	230 V, 400 V

### Standard equipment

In dotazione	N°1 cesto 500x620 mm, N°1 Dosatore brillantante peristaltico, N°1 Dosatore detersivo peristaltico, N°1 AirBreakSystem, N°1 Sistema di interblocco, N°1 Pompa risciacquo, N°1 Doppio filtro vasca e Giranti in acciaio inox.
--------------	---

