

Cod: 11661001036034

Produttore di ghiaccio cubetti pieni raffreddamento aria produzione 45 kg/24h capacità 25 kg



Description

Punti di forza:

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate

- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Modello sotto banco

Dimensions

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Dimensioni imballo | 550x660x1060 mm |
| Dimensioni interne | 497x592x887 mm |
| Ingresso acqua | 130 mm - 240 mm - 3/4" mm |

Technical data

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Alimentazione | Electric |
| Amperaggio Fusibile | 10 A |
| Capacità | 25 kg |
| Condensazione | Air |
| Consumo elettrico | 0.46 Kw/24h |
| Cubetto | 14, 17, 32, 41 g |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Ingresso acqua | 130 mm - 240 mm - 3/4" |
| Peso lordo | 64 kg |
| Peso netto | 55 kg |
| Pressione in ingresso acqua massima | 6 bar |
| Pressione in ingresso acqua minima | 1 bar |
| Produzione Kg/24h | 45 Kg/24h |
| Temperatura acqua massima | 32 °C |
| Temperatura acqua minima | 3 °C |
| Temperatura ambiente massima | 43 °C |
| Temperatura ambiente minima | 10 °C |
| Voltaggio | 230 V |

Standard equipment

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

In dotazione

Piedini acciaio inox regolabili