

Cod: 11665001002258

**Produttore di ghiaccio cubetti cavi raffreddamento aria produzione 35 kg/24h
capacità 15 kg**



Description

- Cubetto cavo 20 gr- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite- Sistema funzionamento elettromeccanico- Condensazione ad aria oppure ad acqua- Voltaggio standard e voltaggi speciali- Sportello coibentato, apertura a scomparsa- Interruttore ON-OFF- Griglie laterali per una migliore areazione- Pannelli laterali rimovibili- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile- Materiali bacinella acqua certificati FDA- Movimento bacinella con sistema di sicurezza- Carico acqua automatico- Isolamento contenitore interno privo di HCFC- Conformità Direttiva RoHS- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate- Modello in Classe Tropicale +43°C- Piedini acciaio inox regolabili- Modello sotto banco

Dimensions

| | |
|--------------------|----------------|
| Dimensioni esterne | 495x580x687 mm |
|--------------------|----------------|

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Dimensioni imballo | 550x630x880 mm |
| Ingresso acqua | 111 mm - 196 mm - 3/4" mm |

Technical data

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Alimentazione | Electric |
| Amperaggio Fusibile | 10 A |
| Capacità | 15 kg |
| Condensazione | Air |
| Consumo elettrico | 0.275 Kw/24h |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Ingresso acqua | 111 mm - 196 mm - 3/4" |
| Peso lordo | 55 kg |
| Peso netto | 47 kg |
| Produzione Kg/24h | 35 Kg/24h |
| Temperatura acqua massima | 32 °C |
| Temperatura acqua minima | 3 °C |
| Temperatura ambiente massima | 43 °C |
| Temperatura ambiente minima | 10 °C |
| Voltaggio | 230 V |

Standard equipment

| | |
|--------------|---------------------------------|
| In dotazione | Piedini acciaio inox regolabili |
|--------------|---------------------------------|