

Cod: 11666001069340

Produttore di ghiaccio cubetti trafilati raffreddamento aria produzione 145 kg/24h capacità 50 Kg



Description

- Ghiaccio trafilato, compatto e durevole- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria- Sistema funzionamento elettromeccanico- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303- Condensazione ad aria oppure ad acqua- Voltaggio standard e voltaggi speciali- Sportello coibentato, apertura a scomparsa- Interruttore ON-OFF- Bacinella acqua, sistema antipolvere- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile- Isolamento contenitore interno privo di HCFC- Conformità Direttiva RoHS- Carico acqua automatico- Modello in Classe Tropicale +43°C

Dimensions

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 738x690x1020 mm |
|--------------------|-----------------|

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Dimensioni imballo | 780x735x1185 mm |
| Ingresso acqua | 104 mm - 247 mm - 3/4" mm |

Technical data

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Amperaggio Fusibile | 10 A |
| Capacità | 50 kg |
| Condensazione | Air |
| Consumo elettrico | 0.72 Kw/24h |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Ingresso acqua | 104 mm - 247 mm - 3/4" |
| Peso lordo | 105 kg |
| Peso netto | 94 kg |
| Produzione Kg/24h | 145 Kg/24h |
| Temperatura acqua massima | 32 °C |
| Temperatura acqua minima | 3 °C |
| Temperatura ambiente massima | 43 °C |
| Temperatura ambiente minima | 10 °C |
| Voltaggio | 230 V |