

Cod: 11672001075

**Produttore di ghiaccio scaglie sottoraffreddate raffreddamento aria  
produzione 250 kg/24h**



## Description

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Telaio acciaio inox
- Evaporatore in lega anticorrosione, dotato di coltello rotante
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- 1 m<sup>3</sup>= 430 kg di ghiaccio
- Componenti in ABS approvati FDA
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Modello in Classe Tropicale +43°C

## Dimensions

Ingresso acqua	279 mm - 140 mm - 3/4" mm
----------------	---------------------------

## Technical data

Amperaggio Fusibile	16 A
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R404A, R452A
Ingresso acqua	279 mm - 140 mm - 3/4"
Peso lordo	120 kg
Peso netto	100 kg
Potenza Elettrica	1.7 kW
Produzione Kg/24h	250 Kg/24h
Temperatura acqua massima	32 °C
Temperatura acqua minima	3 °C
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Voltaggio	230 V