

Tursk: 104270011317

## Musta muovipinnoitettu teräsmaustekaappi leikkeleitä varten 1 lasiovi tilavuus 625 l



### Kirjeldus

Tuotteen ulkorakenne on mustaa muovipinnoitettua terästä, jossa on lasiovi, ja sisärakenne on peilikiillotettua ruostumatonta terästä AISI 304. Yleiset ominaisuudet: - Sisätilat, joissa on pyöristetyt kulmat ja muotoiltu pohja.- 75 mm:n eristys ekologisesta polyuretaanista.- AISI 304 -ruostumattomasta teräksestä valmistetut telineet, tangot, ritilät ja ohjaimet.- Helposti vaihdettava yksiosainen jäähdytysyksikkö.- Lämpötilan säätöalue 0 / +30°C ja kosteus 40 % ÷ 95 %.- Tuuletettu jäähdytysjärjestelmä, jossa on kataforeesilla käsitelty höyrystin.- N-luokan ilmajäähdytteinen lauhdutusyksikkö (max +32°C).- Kylmäaineena R290- Automaattinen sulatus sähkövastuksella- Vakiovarusteena vastuskostutinyksikkö (vesiliitäntä vaaditaan).- Kondenssiveden keräys irrotettavalla lokerolla- EVERtouch elektroninen ohjauspaneeli 7" kosketusnäytöllä varustettuna- Sisäinen valaistus K4000 LED-palkeilla- Avainlukko- Itsesulkeutuvat ovet, joissa on 105° salpa- Helposti vaihdettavat magneettitiivisteet- Korkeussäädettävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalat (130-200 mm)- Wi-Fi-yhteysmoduuli etähallintaa varten (muodostaa automaattisesti yhteyden pilvipalveluun kautta Wi-Fi-verkon kautta, jolloin toiminnan etähallinta ja -hallinta on mahdollista.kaapin tai kennon parametrit). Toiminnalliset ominaisuudet: 10 esiasetettua reseptiä150 ohjelmoitavaa reseptiä20

erillistä vaihetta kullekin reseptille- Jatkuva sisäisen lämpötilan ja kosteuden näyttönykyisen vaiheen jäljellä oleva aika ja aktiivisen toiminnon kuvakkeet- USB-portti reseptien, parametrien ja tallennettujen tietojen tuontia/vientiä varten sekä mahdolliset ohjelmistopäivitys- HACCP-tietoloki ja hälytykset- Monikielinen valikko- Lämpötilan, ilmankosteuden ja ilmanvaihdon pika-asetus ja -näyttö. ilmanvaihdon nopeus, ilmanvaihdot ja pysäytys, - ilmanvaihdon nopeus, ilmanvaihto ja pysäytys- Lämpötila-, kosteus-, paino- ja Ph-kuvaajien näyttö (valinnainen).

## Mööttmed

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

## Andmed

Alimentazione	Sähköinen
Amperaggio	9.8 A
Capacità	625 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	168 kg
Peso lordo	188 kg
Potenza Elettrica	1,8 kW
Potenza frigorifera	0.498 kW
Refrigerazione	tuuletettu
Sbrinamento	automaattinen
Temperatura d'esercizio	0 +30 °C
Voltaggio	230 V

## Standardvarustus

In dotazione	3 Coppie di guide inox, 9 barre in acciaio inox per ganci salumi e 36 ganci per salumi
--------------	--