

Tursk: 104290022318

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lihan kypsytyskaappi 2 umpiovea tilavuus 1365 l



Kirjeldus

Tuotteen ulkorakenne on ruostumatonta terästä AISI 304, jossa on S.Brite-viimeistely, ja sisärakenne ruostumatonta terästä AISI 304, jossa on sokeat ovet. Yleiset ominaisuudet: - Sisäosa, jossa on pyöristetyt kulmat ja muotoiltu pohja.- 75 mm:n eristys ekologisesta polyuretaanista.- Ruostumattomasta teräksestä AISI 304 valmistetut telineet, koukut, ritilät ja ohjaimet.- Helposti vaihdettava yksiosainen jäähdytysyksikkö.- Lämpötilan säätöalue -2 / +10°C, mod. lasi 0 / +10°C ja kosteus 40 % ÷ 90 %.- Tuuletettu jäähdytysjärjestelmä, jossa on kataforeesilla käsitelty höyrystin.- N-luokan ilmajäähdyhteinen lauhdutusyksikkö (max +32°C).- REM-mallit (ilman lauhdutusyksikköä) varustettu termostaattiventtiilillä.- Kylmäaineena R290- Automaattinen sulatus sähkövastuksella- Automaattinen lauhteen haihdutus itsesäätyvällä sähkölämmittimellä varustettuna- Elektroninen MEATouch-ohjauspaneeli, jossa on 4,3 tuuman kosketusnäyttö- Kosketusnäytön käyttöliittymä eleillä entistä intuitiivisempaa ohjausta varten- LED UVC -bakteereita tuhoava lamppu vakiona- Sisäinen valaistus K4000 LED-palkeilla- Avainlukko- Itsesulkeutuvat ovet, joissa on 105° salpa- Helposti vaihdettavat magneettitiivisteet- Korkeussäädettävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalat (130-200 mm)- Wi-Fi-yhteysmoduuli etähallintaa varten Toiminnalliset ominaisuudet: 3 esiasetettua reseptiä,

ohjelmoitavissa jopa 4 vaihetta.jokaiselle reseptille erillinen10 täysin muokattavaa reseptiä, jotka voidaan tallentaa.laitteeseen tallennettavat reseptit- Kunkin vaiheen säädettävät parametrit; lämpötila, kosteustuulettimen nopeus, vaiheen kesto- Jatkuva sisäisen lämpötilan jasisäinen kosteus- HACCP-tietoloki ja hälytykset- Hälytyshistoria yhdistettynä ponnahdusikkunaan tuleviin varoitusviesteihin- Kellon ja päivämäärän näyttö (RTC)- Monikielinen valikko- Lämpötilan ja lämpötilan pika-asetus ja -näyttöja kosteustaso- Manuaalinen tai ajastettu UVC-geenimyrkkylamppujen aktivointi- Lämpötila- ja kosteusarvojen keskiarvon näyttöreseptin aikana mitattu kosteus- Wi-Fi-yhteys etäkatselua ja -ohjausta varten- Mahdollisuus ohjelmistopäivitykseen USB-liitännän kautta

Mööttmed

Dimensioni esterne	1500x850x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Andmed

Alimentazione	Sähköinen
Amperaggio	7.5 A
Capacità	1365 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	238 kg
Peso lordo	265 kg
Potenza Elettrica	1,7 kW
Potenza frigorifera	1.04 kW
Refrigerazione	tuuletettu
Sbrinamento	automaattinen
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Standardvarustus

In dotazione	6 Coppie guide inox, 6 griglie in acciaio inox GN 2/1 530x650 mm, 1 ganciera per carne, 4 ganci per carne
--------------	---