

Tursk: 1045200106374

Jäähdytetty kaksoislämpökaappi syvyys 85 cm ruostumatonta terästä 1 ovi 2 erillisellä ovella 700 l -2 +10°C / -2 +10°C



Kirjeldus

Tuotteen rakenne on kokonaan ruostumatonta terästä AISI 304, ja siinä on sokeat ovet, kaksi erillistä sisätilaa, joiden molempien tilavuus on 300 litraa. Sekä ylä- että alaosan käyttölämpötila on -2 +10 °C. Yleiset ominaisuudet: - Gastronorm 2/1 -kaapit, joiden syvyys on 850 mm.- sisätilat, joissa on pyöristetyt reunat ja muotoiltu pohja.- 75 mm:n ekologinen polyuretaanieristys- AISI 304 -ruostumattomasta teräksestä valmistetut telineet (52 mm:n jako) ja ohjaimet.- tuuletettu jäähdytysjärjestelmä, jossa on korroosionestomaalilla käsitelty höyrystin.- helposti vaihdettava puskurikylmäyksikkö- kiinteäoviset mallit, joissa on SN-T-luokan lauhdutusyksikkö (max +43°C).- Kylmäaineena R290 (propaani)- elektroninen energiansäästöohjauspaneeli, jossa on HACCP-toiminto- lämpötilan ja liikaisen lauhduttimen hälytyksen hallinta- nopea jäähdytys "Overcooling"-toiminto- mahdollisuus asettaa korkea ja matala kosteus- automaattinen sulatus vastuksella- sarjaportti valvontajärjestelmiin liittämistä varten- automaattinen kondenssiveden haihdutus itsesäätävällä vastuksella.- sisäinen valaistus- lukitus avaimilla- itsesulkeutuvat ovet, joissa on 105°:n pysäytys- helposti vaihdettavat magneettitiivisteet- korkeussäädettävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalat (130-200 mm) HUOM.: Jos haluat hyödyntää teollisuus 4.0 -verohyötyä, valitse WIFI-vaihtoehto.

Mõõtmed

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

Andmed

Alimentazione	Sähköinen
Amperaggio	3 A
Capacità	700 Lt
Capacità netta	600 Lt
Classe energetica	B
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	162 kg
Peso lordo	174 kg
Potenza Elettrica	0,62 kW
Potenza frigorifera	0.64 kW
Refrigerazione	tuuletettu
Sbrinamento	automaattinen
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Standardvarustus

In dotazione	2 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--