

Tursk: 1045200106375

Jäähdytetty kaksoislämpökaappi syvyys 85 cm ruostumatonta terästä 1 ovi 2 erillisellä ovella 700 lt -2 +10°C / -10 -22°C



Kirjeldus

Tuotteessa on kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu AISI 304 -rakenne, jossa on umpiovet, kaksi erillistä 300 litran sisätilaa. Ylemmän osan käyttölämpötila on 2 +10 °C ja alemman osan -10 -22 °C. Koska tuotteella on kaksi käyttölämpötilaa, sillä on kaksi energialuokkaa. Energialuokka positiivisessa lämpötilassa: B, energialuokka negatiivisessa lämpötilassa: E. Yleiset ominaisuudet: - Gastronorm 2/1 -kaapit, joiden syvyys on 850 mm.- sisätilat, joissa on pyöristetyt kulmat ja valettu pohja.- 75 mm:n ekologinen polyuretaanieristys- AISI 304 -ruostumattomasta teräksestä valmistetut telineet (52 mm:n jako) ja ohjaimet.- tuuletettu jäähdytysjärjestelmä, jossa on korroosionestomaalilla käsitelty höyrystin.- helposti vaihdettava puskurikylmäyksikkö- kiinteäoviset mallit, joissa on SN-T-luokan lauhdutusyksikkö (max +43°C).- Kylmäaineena R290 (propani)- elektroninen energiansäästöohjauspaneeli, jossa on HACCP-toiminto- lämpötilan ja likaisen lauhduttimen hälytyksen hallinta- nopea jäähdytys "Overcooling"-toiminto- mahdollisuus asettaa korkea ja matala kosteus- automaattinen sulatus vastuksella- sarjaportti valvontajärjestelmiin liittämistä varten- automaattinen kondenssiveden haihdutus itsesäätyvällä vastuksella.- sisäinen valaistus- lukitus avaimilla- itsesulkeutuvat ovet, joissa on 105°:n pysäytys- helposti vaihdettavat magneettitiivisteet- korkeussäädettävät

ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalat (130-200 mm) HUOM.: Jos haluat hyödyntää teollisuus 4.0 -verohyvitystä, valitse WIFI-vaihtoehto.

Mööttmed

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

Andmed

Alimentazione	Sähköinen
Amperaggio	4 A
Capacità	700 Lt
Capacità netta	600 Lt
Classe energetica	B
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	167 kg
Peso lordo	179 kg
Potenza Elettrica	0,69 kW
Potenza frigorifera	0.63 kW
Refrigerazione	tuuletettu
Sbrinamento	automaattinen
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Standardvarustus

In dotazione	2 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--