

Turska: 6994

Külmutuslaudadega külmutuslaud 130 lt -2 +8°C 900x560x680 h mm.



Kuvaus

Ristoattrezzature'i **professionaalne, AISI 430** roostevabast **terasest** ja **AISI 304** roostevabast **terasest** profiilidega valmistatud **külmutuslaud** on masin, mis on mõeldud **kondiitritöökodade, supermarketite**, suupistebaaride, sushi-baaride ja kõigi nende tegevuste jaoks, mis peavad pakkuma oma klientidele külmi gastronoomiatooteid, nagu võileivad, valmis salatid, puuviljasalatid, küpsetised ja koogid, sushi ja palju muud.

Sisemise LED-valgustusega ja 130-liitrise mahutavusega **ventileeritav külma vitriin** on varustatud kahe reguleeritava sisemise riiuliga ja panoraamse kumerate klaaspindadega, mis suurendavad sisemist väljapanekuruumi: klaasil on kahekordne karastatud klaas, nii et positiivset temperatuuri, mis on reguleeritav vahemikus -2 kuni +8 °C, hoitakse tõhusalt digitaalse seadme abil. Tagumised topeltklaasiga ukSED on lükandüksed, mis muudavad väljapaneku seadmete avamise ja sulgemise väga praktiliseks.

Külmutatud vitriini kasutuselevõtmine

Enne seadme kasutuselevõtmist soovitame pärast tarnimist hoida seda vähemalt 6 tundi

väljalülitatuna, lülitada see sisse ja oodata, kuni soovitud temperatuur on saavutatud, alles siis asetada toiduained ja joogid sisse.

Mis on külmutusseadmed?

Külmutamine on toidu säilitamise meetod, mis seisneb toodete hoidmises madalal temperatuuril, ilma et vesi toidu sees külmuks. Selleks hoitakse toitu temperatuuril 0 °C ja 10 °C vahel. Lisaks temperatuurile tuleb arvestada ka säilituskeskkonda, eelkõige niiskust: ebasobiv keskkond võib põhjustada ebameeldivaid tagajärgi, näiteks: toote omaduste kadumine, kahjulike mikroorganismide teke, närbumine või pruunistumine. Seadmete ruumide täielik puhtus tagab nõuetekohase õhuringluse kambrites või seintes, mis on masinate nõuetekohaseks toimimiseks hädavajalik.

Mitat

Dimensioni esterne	900x560x680 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	130 Lt
Classe energetica	C
Compressore	1/3hp, secop dle4.8cn
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	70 kg
Potenza Elettrica	0,218 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Ripiani	2 Nr
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione	2 Griglie totali
--------------	------------------