

Turska: 6994

**Külmutuslaudadega külmutuslaud 130 lt -2 +8°C 900x560x680 h mm.**



## Kuvaus

Ristoattrezzature'i **professionaalne, AISI 430** roostevabast **terasest** ja **AISI 304** roostevabast **terasest** profiilidega valmistatud **külmutuslaud** on masin, mis on mõeldud **kondiitritöökodade, supermarketite**, suupistebaaride, sushi-baaride ja kõigi nende tegevuste jaoks, mis peavad pakkuma oma klientidele külmi gastronoomiatooteid, nagu võileivad, valmis salatid, puuviljasalatid, küpsetised ja koogid, sushi ja palju muud.

Sisemise LED-valgustusega ja 130-liitrise mahutavusega **ventileeritav külma vitriin** on varustatud kahe reguleeritava sisemise riiuliga ja panoraamse kumerate klaaspindadega, mis suurendavad sisemist väljapanekuruumi: klaasil on kahekordne karastatud klaas, nii et positiivset temperatuuri, mis on reguleeritav vahemikus -2 kuni +8 °C, hoitakse tõhusalt digitaalse seadme abil. Tagumised topeltklaasiga ukSED on lükandüksed, mis muudavad väljapaneku seadmete avamise ja sulgemise väga praktiliseks.

## Külmutatud vitriini kasutuselevõtmine

Enne seadme kasutuselevõtmist soovitame pärast tarnimist hoida seda vähemalt 6 tundi

väljalülitatuna, lülitada see sisse ja oodata, kuni soovitud temperatuur on saavutatud, alles siis asetada toiduained ja joogid sisse.

## Mis on külmutusseadmed?

**Külmutamine** on toidu säilitamise meetod, mis seisneb toodete hoidmises madalal temperatuuril, ilma et vesi toidu sees külmuks. Selleks hoitakse toitu temperatuuril 0 °C ja 10 °C vahel. Lisaks temperatuurile tuleb arvestada ka säilituskeskkonda, eelkõige niiskust: ebasobiv keskkond võib põhjustada ebameeldivaid tagajärgi, näiteks: toote omaduste kadumine, kahjulike mikroorganismide teke, närbumine või pruunistumine. Seadmete ruumide täielik puhtus tagab nõuetekohase õhuringluse kambrites või seintes, mis on masinate nõuetekohaseks toimimiseks hädavajalik.

### Mitat

Dimensioni esterne	900x560x680 mm
--------------------	----------------

### Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	130 Lt
Classe energetica	C
Compressore	1/3hp, secop dle4.8cn
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	70 kg
Potenza Elettrica	0,218 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Ripiani	2 Nr
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

### Vakiovarusteet

In dotazione	2 Griglie totali
--------------	------------------