

Turska: 73620708

## Külmutatud vitriin diagonaalklaasiga 600 lt 0+8°C 1700x750x1350h mm



### Kuvaus

Ristoattrezzature'i **professionaalne külmkapp**, mis on valmistatud roostevabast terasest **AISI 430** ja roostevabast terasest **AISI 304** profiilidest, on masin, mis on mõeldud kondiitritöökodade, supermarketite, suupistebaaride, sushi-baaride ja kõigi nende tegevuste jaoks, mis peavad pakuma oma klientidele külmi gastronomilisi tooteid, nagu võileivad, valmis salatid, puuviljasalatid, küpsetised ja koogid, sushi ja palju muud.

Sisemise LED-valgustusega ja 600-liitrise mahutavusega **ventileeritav külma vitriin** on varustatud kolme reguleeritava sisemise riiuliga ja diagonaalsete panoraamklaasidega, mis suurendavad sisemist väljapanekuruumi: klaasil on kahekordne karastatud klaas, nii et 0 ja +8 °C vahel reguleeritav positiivne temperatuur hoitakse tõhusalt digitaalse seadme abil. Tagumine topeltklaasiga uks on lükanduks, mis muudab väljapaneku seadmete avamise ja sulgemise väga mugavaks.

### Külmutatud vitriini kasutuselevõtmine

Enne seadme kasutuselevõtmist pärast tarnimist soovitame seda vähemalt 6 tundi välja lülitada,

sisse lülitada ja oodata, kuni soovitud temperatuur on saavutatud, alles siis asetada sinna toiduained ja joogid.

## Mis on külmutusseadmed?

**Külmutamine** on toiduainete säilitamise meetod, mis hõlmab toodete hoidmist madalal temperatuuril, ilma et vesi toidu sees külmuks. Selleks hoitakse toitu temperatuuril 0 °C kuni 10 °C. Lisaks temperatuurile tuleb arvestada ka säilituskeskkonda, eriti niiskust: ebasobiv keskkond võib põhjustada ebameeldvaid tagajärgi, näiteks: toote omaduste kadumine, kahjulike mikroorganismide teke, närbumine või pruunistumine. Seadmete ruumide täielik puhtus tagab nõuetekohase õhuringluse kambrites või seintes, mis on masinate nõuetekohaseks toimimiseks hädavajalik.

### Mitat

Dimensioni esterne	1700x750x1350 mm
--------------------	------------------

### Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	5 A
Capacità	600 Lt
Compressore	secop dle12.6mn
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	335 kg
Potenza Elettrica	0,95 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Ripiani	3 Nr
Temperatura d'esercizio	0 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

### Vakiovarusteet

In dotazione	3 Griglie totali
--------------	------------------

