

Turska: 8392

Professionaalsed lõhkekülmikud mahutavusega 10 GN1/1 salve, mis on roostevabast terasest ja mahutavad 10 GN1/1 salve.



Kuvaus

Professionaalne lõhkekülmik: parim jõudlus ja ohutus ületamatu hinnaga! Ristoattrezzature esitleb professionaalset lõhkekülmikut 10 panni, mis on ideaalne nõudlikule kokale, kes soovib töötada parima professionaalse tootlustuseadmega erilise hinnaga! Olgu teil restoran, baar või jäätisekohvik, siin on mõned põhjused, miks see lõhkekülmik on ainulaadne ja asendamatu teie ettevõttele! Seade on isegi võimsam kui klassikalised professionaalsete lõhkekülmikute mudelid. Pihustuskülmik on tegelikult varustatud uue põlvkonna elektroonilise tahvliga! Lisaks positiivsele löökjahutusele, mis võimaldab toidu kiiret jahutamist +90 °C-st kuni +3 °C-ni toote südames ja kiirkülmutamist või negatiivset löökjahutust (90 °C-st kuni -18 °C-ni toote südames), võimaldab löökjahuti seadistada toote südametemperatuuri kuni -35 °C-ni, mistõttu on selle kasutamine ideaalne ka jäätisekohvikutes! Paisutusjahuti võimaldab kasutada nii 60 x 40 kui ka gastronorm 1/1 salve, mis võimaldab suuremat mitmekülgsust kasutamisel. Juhtpaneel asub uktsel, mis lihtsustab programmeerimist ja ekraani lugemist! Uksel on soojendusega tihenduspunkt, et vältida külmumist, ning see on ka paksem kui klassikalised mudelid, tagades kõrgema isolatsioonitaseme. Kaudne ventilatsioon suunab õhuvoolu kambri külgedele poole; see takistab toidu otsesest tabamist, tagades ühtlase temperatuurilanguse kogu toote pinnal. Põhivarustuses on

südamikuandur: selle seadme abil programmeerite kiirjahutustsükli nii, et see peatub automaatselt, kui toode saavutab eelseadistatud temperatuuri. Professionaalne lõhkekülmik on tugev ja seda on lihtne puhastada! See professionaalne lõhkekülmik on täielikult valmistatud roostevabast terasest, mis tagab teile, edukale restoranipidajale või kokale, maksimaalse tugevuse ja usaldusväärsuse! Puhastamine on kiire tänu ümaratele nurkadele, samas kui tagumine kamber on lihtsaks hoolduseks kergesti eemaldatav!

Mitat

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 750x740x1300 mm |
| Dimensioni interne | 610x410x760 mm |
| Dimensioni teglie | 600x400 mm |
| Distanza teglie | 70 mm |

Tietolehti

| | |
|-------------------|------------------------|
| Capacità teglie | 10 600x400 / 10 gn 1/1 |
| Collaudo | +43 / 65% °C/RH |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R452A |
| Peso | 112 kg |
| Potenza Elettrica | 1,49 kW |
| Resa abbattimento | +3°C 25 kg |
| Resa surgelazione | -18°C 15 kg |
| Voltaggio | 230 V |